AA P/R

Turbina de pala recta



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada.
- Turbina de pala recta fabricada chapa de acero protegida contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Transporte de materia sólida excepto fibras textiles.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC, ambiente: 60ºC.

BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motores de 2 velocidades.
- Ventilador para aire hasta 250ºC.
- Ventilador galvanizado en caliente o en acero inoxidable.

ACCESORIOS


RFS


INT


PE


AC


EI


BA-400


SIL-C

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A)			P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V	690V					
255120160	AA 45/5 T2 2,2kW P/R	2800	8,61	4,98	-	2,2	2900	87	68	**1.768,60**
255120161	AA 45/5 T2 3kW P/R	2870	11,1	6,4	-	3	3100	88	69	**1.803,30**
255150160	AA 50/5 T2 4kW P/R	2890	14,2	8,2	-	4	3100	91	119	**1.940,20**
255150161	AA 50/5 T2 5,5kW P/R	2900	-	11	6,3	5,5	4000	92	120	**2.251,50**
255520161	AA 60/7 T2 7,5kW P/R	2900	-	15	8,6	7,5	4500	92	150	**2.431,60**
255520160	AA 60/7 T2 11kW P/R	2930	-	19,8	11,39	11	5000	93	177	**2.701,40**