BC

Simple aspiración, motor estándar B5



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Carcasa en chapa galvanizada.
• Turbina multipala de simple aspiración y álabes curvados hacia delante.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
• Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
• Transporte de aire limpio.
• Temperatura máxima de aire a transportar: 130ºC en continuo.

BAJO DEMANDA

• Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
• Motor 2 velocidades.

ACCESORIOS


RFS


INT


PE


RA


AC


EI


BA-400


SIL-C

SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	I máx. (A) 400V	Pot. máx. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
251200103	BC 25/10 M4 0,55kW	1400	4,25	-	0,55	2420	64	17,5	**471,60**
251360103	BC 28/11 M4 1,1kW	1400	7,45	-	1,1	4400	68	29,5	**568,20**
251670103	BC 35/18 M4 1,5kW	1400	9,83	-	1,5	5200	78	34	**704,60**

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	I máx. (A) 400V	Pot. máx. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
251200106	BC 25/10 T4 0,55kW	1400	2,69	1,56	0,55	2420	64	18	**421,20**
251360106	BC 28/11 T4 1,1kW	1400	4,74	2,75	1,1	4400	68	29,5	**555,30**
251670106	BC 35/18 T4 1,5kW	1400	6,31	3,65	1,5	5200	75	34	**679,90**
251650106	BC 35/18 T6 0,75kW	910	4	2,3	0,75	4000	61	32	**655,80**