BCI

Portátil para hinchables y castillos infantiles



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Totalmente construido en chapa galvanizada.
- Turbina multipala de álabes curvados hacia delante de simple oído.
- Caja transportable con compuerta antiretorno en la impulsión y salida circular para conexión a tubería o bien a la entrada de aire del hinchable.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz.
- La posición de montaje por defecto es LG270.

APLICACIONES

- Hinchables y castillos infantiles.
- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC; ambiente: monofásicos 50ºC, trifásicos 60ºC.

ACCESORIOS



RFS



INT



PE



BA-400

SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	I máx. (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
253250103	BCI 20/8 M2 1,1kW	2800	7,02	-	1,1	1300	60	27	**800,50**
253260103	BCI 22/9 M2 1,1kW	2800	7,02	-	1,1	1340	70	38	**808,70**
253260120	BCI 22/9 M2 1,5kW	2800	9,44	-	1,5	1340	70	39	**848,30**
253320103	BCI 25/10 M2 1,5kW	2800	9,44	-	1,5	1300	75	45	**859,70**