BDE

Doble aspiración, motor de rotor exterior



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Totalmente construidos en chapa galvanizada.
- Turbina multipala de álabes curvados hacia delante de doble oído.
- El ventilador se suministra con los pies soporte incluidos en el precio.
- El motor de rotor externo y la turbina montados como un conjunto único y soportados mediante brazos de sujeción.
- Motores de rotor exterior con protección IP-44 y aislamiento clase F según DIN 40.050 h1, protección mediante termocontacto, rodamientos a bolas de engrase permanente y regulables 100% por tensión. Voltajes estándar 230V 50Hz para los monofásicos y 230/400V 50Hz para los trifásicos.

APLICACIONES

Diseñados para ser integrados en equipos:

- Cajas de ventilación y unidades de tratamiento de aire.
- Aerotermos centrífugos.
- Campanas de cocina industriales y profesionales.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

ACCESORIOS


REG


RFS


INT


PE


RA


RI


MBI

SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	Equivalencia cm	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	I máx. (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
508300702	BDE 7/7 M4 0,32kW	19/19	760	0,75	-	0,17	1450	70	8	**531,00**
508300707	BDE 7/7 M6 0,08kW	19/19	1080	1,40	-	0,32	1800	62	8	**525,30**
508300902	BDE 9/9 M4 0,37kW	25/25	950	3,90	-	0,87	3700	75	16	**673,10**
508300907	BDE 9/9 M6 0,25kW	25/25	660	1,60	-	0,36	2600	67	13	**627,90**
508301003	BDE 10/10 M4 0,55kW	28/28	1050	4,80	-	1,10	4500	77	21	**794,60**
508301008	BDE 10/10 M6 0,37kW	28/28	875	2,80	-	0,60	4400	71	19	**792,50**
508301210	BDE 12/12 M6 0,75kW	33/33	820	5,20	-	1,15	6500	75	30	**1.042,10**

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	Equivalencia cm	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	I máx. (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
508301273	BDE 12/12 T6 1,1kW	12/12	810	4,67	2,70	1,45	7500	75	30	**1.006,10**