Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P € Poliamida	P.V.P € Aluminio
260100x462V	BOX HB 100 T4/T8 5,5/1,1kW	1450/710	10,73/3,82	5,5/1,1	55730/27865	89/73	211	**2.891,30**	**3.267,10**
260110x462V	BOX HB 100 T4/T8 7,5/1,5kW	1450/720	14,47/5,11	7,5/1,5	64670/32335	89/73	216	**3.002,50**	**3.392,90**
260120x462V	BOX HB 100 T4/T8 10/2,5kW	1450/730	20,2/6,6	10/2,5	69770/34885	90/74	220,0	**3.475,60**	**3.927,40**
260130x462V	BOX HB 100 T4/T8 16/4,5kW	1470/730	29,9/11	16/4,5	75090/37545	91/75	238,0	**3.599,00**	**4.066,90**
260220x462V	BOX HB 125 T4/T8 10/2,5kW	1450/730	20,2/6,6	10/2,5	86730/43365	91/75	321,0	**6.184,60**	**6.988,60**
260230x462V	BOX HB 125 T4/T8 16/4,5kW	1470/730	29,9/11	16/4,5	93450/46725	91/75	343,0	**6.332,30**	**7.155,50**
260240x462V	BOX HB 125 T4/T8 20/5kW	1465/725	37,7/12,9	20/5	102170/51085	92/76	401,0	**6.709,80**	**7.582,10**

BOX RL

Centrífugo reacción en caja



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Caja construida en chapa de acero galvanizado.
- Ventilador centrífugo con rodete de álabes hacia atrás. Motor acoplado directamente al rodete.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F.
- Voltajes 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.
- Paneles intercambiables.

APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.

BAJO DEMANDA

- Voltajes especiales.
- Panel sándwich.

ACCESORIOS



RFS INT PE CPM TIAC BA-400 SIL-C JE 45

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	I máx. (A) 400V	I máx. (A) 690V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
241390106	BOX RL 400 T4 0,75kW	1456	3,46	2	-	0,75	4240	70	110	**1.705,40**
241440106	BOX RL 400 T6 0,55kW	940	3,03	1,75	-	0,55	2760	59	110	**1.705,40**
241460106	BOX RL 450 T4 1,1kW	1430	4,33	2,5	-	1,1	6570	73	137	**1.951,40**
241470106	BOX RL 450 T6 0,55kW	950	3,03	1,75	-	0,55	4360	61	136	**1.940,00**
241520106	BOX RL 500 T4 1,5kW	1440	5,88	3,4	-	1,5	8480	76	142	**2.096,10**
241540106	BOX RL 500 T6 0,55kW	950	3,03	1,75	-	0,55	5580	67	141	**2.225,50**
241600106	BOX RL 560 T4 2,2kW	1455	7,96	4,6	-	2,2	12840	78	182	**2.464,10**
241620106	BOX RL 560 T6 0,75kW	920	3,46	2	-	0,75	8120	68	171	**2.520,40**
241670106	BOX RL 630 T4 5,5kW	1455	-	10,8	6,2	5,5	19240	80	213	**2.666,30**
241660106	BOX RL 630 T6 1,5kW	960	6,4	3,7	-	1,5	12700	70	193	**3.004,30**
241770106	BOX RL 710 T4 7,5kW	1450	-	14,5	8,4	7,5	21340	89	268	**2.972,80**
241760106	BOX RL 710 T6 2,2kW	960	9	5,2	-	2,2	16550	76	258	**3.563,10**
241830106	BOX RL 800 T4 15kW	1455	-	27,9	16,1	15	32240	91	334	**4.318,20**
241840106	BOX RL 800 T6 4kW	945	9	5,2	-	4	20940	76	334	**3.349,00**

SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
2415201062V	BOX RL 500 T4/T8 1,5/0,3kW	1430/715	3,75	1,5/0,3	8390/4195	76/60	142	**2.370,00**
2416001062V	BOX RL 560 T4/T8 2,2/0,45kW	1455/715	5,1	2,2/0,45	12840/6420	78/51	182	**2.821,00**
2416701062V	BOX RL 630 T4/T8 5,5/1,1kW	1450/730	11,1	5,5/1,1	19180/9590	80/64	193	**3.666,90**
2417701062V	BOX RL 710 T4/T8 7,5/1,5kW	1450/730	15	7,5/1,5	21340/10670	89/73	268	**4.277,80**