BOX VMC

Centrífugo en caja insonorizada



NEW-NUEVO

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Cajas de ventilación cúbica fabricada en chapa de acero galvanizado con paneles tipo sándwich con aislamiento interior acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 20mm de espesor.
- Bridas de conexión redondas para acople directo a tuberías circulares.
- Paneles intercambiables (excepto aspiración).
- Motor asíncrono de rotor exterior, que incluye protector térmico y rodamientos a bolas de engrase permanente. Protección IP-44 y aislamiento clase B según DIN 40,050 h1. Voltaje 230V 50Hz.

APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para renovación de aire en:

- Locales comerciales
- Oficinas
- Hostelería
- Vivienda

Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

ACCESORIOS



REG



INT



PE

SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	I máx. (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
275150143	BOX VMC 150	2600	1	-	0,21	550	38	11,0	**601,60**
275200143	BOX VMC 200H	2600	0,7	-	0,14	910	43	13,0	**609,20**
275210143	BOX VMC 200L	2450	0,4	-	0,1	750	42	12,0	**605,30**
275350143	BOX VMC 355H	1400	0,8	-	0,18	2250	50	21,0	**942,20**
275360143	BOX VMC 355L	1350	0,6	-	0,12	1800	49	20,0	**918,30**

Bajo nivel sonoro
Alta eficiencia



BOX BSTB

Reducción de ruido
mediante aislamiento de caja acústica de doble panel.
Motor alta eficiencia



APLICACIONES

Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
Uso a trasiego para desenfumaje en caso de incendio.
Especialmente indicado para cocinas profesionales.

CARACTERÍSTICAS

- Caudal máximo hasta 31220 m³/h.
- Modelos: 7 tamaños de 355 a 710.
- Caja de acero galvanizado aislada acústicamente. Opción de paneles tipo sándwich.
- Turbina de álabes hacia atrás con motor acoplado mediante poleas y correas.
- Motor asíncrono con protección IP-55 y aislamiento clase F.
- Motor trifásico de 1 y 2 velocidades.
- Voltajes 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW. Para potencias superiores: 400/690V 50Hz.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 80°C.
- Diseñado para la instalación en conducto.

Ver página 31