Código	Modelo	R.P.M. stándar	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	I máx. (A) 400V	I máx. (A) 690V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
244710110	BOX BSTB 710 3kW	900	1100	11,7	6,8	-	3	18370	82	330	**4.814,10**
244710111	BOX BSTB 710 4kW	1000	1300	15,2	8,8	-	4	18370	84	336	**4.931,70**
244710112	BOX BSTB 710 5,5kW	1100	1400	-	12	6,9	5,5	20200	87	345	**4.872,40**
244710113	BOX BSTB 710 7,5kW	1250	1600	-	15	8,6	7,5	22960	90	355	**5.094,90**
244710114	BOX BSTB 710 11kW	1400	1800	-	20,9	12,02	11	25710	92	369	**5.477,30**
244710115	BOX BSTB 710 15kW	1500	1800	-	27,9	16,04	15	27550	94	447	**5.756,30**
244710116	BOX BSTB 710 18,5kW	1700	1800	-	33	18,98	18,5	31220	96	479	**6.057,60**

BT

Centrífugo reacción, motor de rotor exterior



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa en chapa galvanizada.
- Turbina de chapa galvanizada.
- Caja de conexiones exterior.
- Motor asíncrono de rotor exterior, que incluye protector térmico y rodamientos a bolas de engrase permanente. Protección IP-44 y aislamiento clase B según DIN 40.050 h1. Voltaje estándar 230V 50Hz.

APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Renovación de aire en baños y locales pequeños.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.
- Ventilador no indicado para vehicular gases explosivos.

ACCESORIOS



REG



INT



PE

SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
250070103	BT 100	2420	0,35	0,08	300	46	2,6	**112,70**
250080103	BT 125	2400	0,42	0,09	380	48	3	**122,60**
250090103	BT 150	2450	0,43	0,09	500	48	3,2	**135,40**
250090120	BT 160	2520	0,60	0,12	700	49	4,4	**141,60**
250100103	BT 200	2550	0,81	0,18	1100	52	4,9	**176,30**
250120103	BT 250	2600	0,85	0,19	1200	56	4,2	**184,90**
250110103	BT 315	2650	0,80	0,19	1550	56	6	**242,10**