VENTILADORES DE TEJADO

VULCAN

Centrífugo, especial hogares y barbacoas, 200º continuo



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
- Rejilla de protección antipájaros.
- Tensión de alimentación 230V/50Hz.
- Fabricado íntegramente en acero galvanizado.

APLICACIONES
Diseñados especialmente para la extracción de humo hasta 200ºC de chimeneas y barbacoas.

ACCESORIOS



INT



PE

SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m^3/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
300667600	VULCAN-ST	1400	0,42	0,09	1000	52	18	**595,80**

BT ROOF

Centrífugo, extracción en pequeños locales



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
- Conjunto construido en chapa de acero.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Marco soporte de adaptación a tejado y rejilla de protección antipájaros.
- Montados con ventiladores serie BT.
- Motor asíncrono de rotor exterior que incluye protector térmico y rodamientos a bolas de engrase permanente. Protección IP-44 y aislamiento clase B según DIN 40.050 h1. Voltajes estándar 230V 50Hz.

APLICACIONES
Diseñados para montaje en cubierta o tejado, son indicados para:
- Renovación de aire en baños y locales pequeños.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

ACCESORIOS



REG



INT



PE

SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m^3/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
300740800	BT ROOF 150	2400	0,35	0,07	500	38	5,6	**220,50**
300740900	BT ROOF 250	2550	0,81	0,182	1200	46	8,8	**275,60**