BV-BVC-BVCR

Doble aspiración, eje libre sin motor



BV



BVC



BVCR

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Envolventes fabricados en chapa galvanizada.
- Turbina multipala de álabes curvada hacia delante de doble oído.
- El ventilador BV se suministrará con los pies soportes incluidos en el precio excepto en los tamaños 39/39 y 47/47.
- Eje transmisión con tratamientos anticorrosión.
- El ventilador se suministra a eje libre.
- Eje de la transmisión que sobresale por los dos lados para permitir el montaje de poleas y correas
- BV/BVC: Turbina de poliamida reforzada con fibra de vidrio para tamaños 7/7, 9/9, 10/10 y 12/12; resto de modelos en chapa galvanizada. Ventilador con rodamientos a bolas de engrase permanente montados en aro de goma para evitar vibraciones
- BVC/BVCR: Montaje tipo CUBIC con paneles laterales que refuerzan todo el conjunto del ventilador.
- BVCR: Ventilador con estructura reforzada y rodamientos de puente rígido soportados sobre la estructura.

APLICACIONES

Diseñados para ser integrados en equipos:


- Cajas de ventilación y unidades de tratamiento de aire.
- Aerotermos centrífugos.
- Campanas de cocina industriales y profesionales.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.

BAJO DEMANDA

- Montaje de ventilador completo con motor, poleas y correas.


60 Hz CONSULTAR DISPONIBILIDAD

ACCESORIOS BV



TM S RA MBI

ACCESORIOS BVC



TM BS RA MBI

Código	Modelo	Equivalencia cm	R.P.M. máx.	Pot. máx. kW	Q máx. m^3/h	Peso Kg
252090165	BV 7/7	19/19	2000	1,10	1580	6
252190165	BV 9/7	25/19	1500	1,50	2070	8
252180165	BV 9/9	25/25	1500	1,50	2410	9
252220165	BV 10/8	28/21	1300	1,50	3080	11
252210165	BV 10/10	28/28	1300	2,00	3590	12
252310160	BV 12/9	33/25	1200	3,00	4450	17
252300160	BV 12/12	33/33	1200	3,00	5220	20
252370160	BV 15/15	39/39	1100	4,00	8080	31
252450160	BV 18/18	47/47	900	5,50	13940	42

Código	Modelo	Equivalencia cm	R.P.M. máx.	Pot. máx. kW	Q máx. m^3/h	Peso Kg
252180180	BVC 9/9	25/25	1500	1,50	2410	12
252210180	BVC 10/10	28/28	1300	2,00	3590	14
252300180	BVC 12/12	33/33	1200	3,00	5220	22
252370180	BVC 15/15	39/39	1100	4,00	8080	33
252450180	BVC 18/18	47/47	900	5,50	13940	45

Código	Modelo	Equivalencia cm	R.P.M. máx.	Pot. máx. kW	Q máx. m^3/h	Peso Kg
252370190	BVCR 15/15	39/39	1100	4,00	8080	34
252450190	BVCR 18/18	47/47	900	5,50	13940	46
252550190	BVCR 20/20	51/51	800	7,50	10030	84
252650190	BVCR 22/22	56/56	700	7,50	15150	94
252750190	BVCR 25/25	63/63	550	11,00	18720	113
252950190	BVCR 30/28	76/71	450	15,00	29080	145