CHELYS

Helicocentrífugo, carcasa y turbina de polipropileno

NEW-NUEVO



CHELYS 100-200



CHELYS 250-315

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Ventilador in line de flujo combinado fabricado en plástico.
• Carcasa de plástico ABS de alta calidad y duradero (Chelys 100-200) o de polipropileno resistente al fuego (Chelys 250-315). El modelo 125S está provisto de un motor más potente. El modelo 315 se suministra en color gris.
• Motor con turbina y caja de bornes fijadas en la carcasa mediante abrazaderas especiales con pestillos, diseñado para poderse desmontar fácilmente sin herramientas.
• Motor monofásico, de 2 velocidades, con rodamientos de bolas. Voltajes estándar 230V 50Hz.
• La serie CHELYS tiene la particularidad de estar diseñada para permitir el montaje o desmontaje de los ventiladores sin manipular los conductos.

APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Renovación de aire en baños y locales pequeños.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

60 Hz CONSULTAR DISPONIBILIDAD

ACCESORIOS



REG



INT



PE



CPM

SERIE MONOFÁSICA 2 VELOCIDADES

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
507901000	CHELYS 100	2450/2500	0,12/0,2	0,021/0,033	190	28/35	1,4	**75,43**
507901200	CHELYS 125	1960/2500	0,19/0,26	0,023/0,037	280	29/36	1,4	**81,23**
507901250	CHELYS 125S	1875/2500	0,1/0,16	0,028/0,054	350	31/42	3	**139,25**
507901500	CHELYS 150	1670/2450	0,17/0,27	0,03/0,06	550	33/44	3	**143,31**
507901600	CHELYS 160	1670/2450	0,17/0,27	0,03/0,06	550	33/44	3	**149,12**
507902000	CHELYS 200	2045/2510	0,4/0,55	0,09/0,125	1040	45/52	6,4	**223,96**
507902500	CHELYS 250	1955/2440	0,54/0,79	0,125/0,177	1400	47/55	8,3	**313,32**
507903150	CHELYS 315	1980/2660	0,98/1,43	0,225/0,33	2350	49/58	11,4	**397,45**