HI — Portátil de pala variable



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador con envolvente tubular reforzada, fabricada en chapa de acero laminado.
- Montaje modular del conjunto motor hélice que permite una total versatilidad en caso de cualquier cambio.
- Hélice de poliamida reforzada con fibra de vidrio de ángulo variable en paro y en origen.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Rejillas de protección en ambos lados, en cumplimiento a la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos).
- Posibilidad de orientar el chorro de aire en cualquier posición.
- El ventilador se suministra con los pies soporte y las rejillas de protección por separado.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

APLICACIONES

Diseñados para ser movidos fácilmente, son indicados para:

- Ventilación de puestos de trabajo.
- Secado de piezas y superficies.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50ºC, trifásicos 60ºC.

BAJO DEMANDA

- Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor). Incremento 5% sobre PVP
- Hélice reversible 100%. Incremento 5% sobre PVP
- Hélice en fundición de aluminio.
- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales. Añadir 10% (sólo modelos trifásicos) en PVP.
- Motor 2 velocidades.
- Envolvente en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.

60 Hz CONSULTAR INFORMACIÓN

KNOWLEDGE for EFFICIENCY
ERP Ok

ACCESORIOS


RFS


INT


PE

SERIE MONOFÁSICA

Código HM	Código pie	Código rejilla*	Modelo	R.P.M. nom.	I nominal (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
2613630635P	960110101	960300100	HI 35 M2 0,55kW	2800	3,71	0,55	4.300	77	16	**650,50**
2613530640P	960110101	960300100	HI 35 M4 0,12kW	1400	1,1	0,12	3.300	60	15	**624,10**
2614030640P	960100101	960300101	HI 40 M4 0,18kW	1400	1,62	0,18	4.750	64	18	**693,50**
2613630635P	960120101	960310100	HI 45 M4 0,37kW	1400	2,77	0,37	6.610	68	21	**653,70**
2615635635P	960130101	960330100	HI 56 M4 0,55kW	1400	4,25	0,55	8.680	73	30	**857,30**
2615635635P	960130101	960330100	HI 56 M6 0,25kW	900	2,07	0,25	7.700	61	28	**857,30**
2616435640P	960150101	960330101	HI 63 M6 0,37kW	900	2,69	0,37	10.760	63	35	**1.086,50**

SERIE TRIFÁSICA

Código HM	Código pie	Código rejilla*	Modelo	R.P.M. nom.	I nominal (A) 230V	I nominal (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
2613660635P	960110101	960300100	HI 35 T2 055kW	2800	2,24	1,30	0,55	4.300	77	16	**640,50**
2613560640P	960110101	960300100	HI 35 T4 0,12kW	1400	0,84	0,48	0,12	3.300	60	15	**615,30**
2614060640P	960100101	960300101	HI 40 T4 0,18kW	1400	1,44	0,83	0,18	4.750	64	18	**690,00**
2614560640P	960120101	960310100	HI 45 T4 0,37kW	1400	1,12	0,65	0,37	6.610	67	26	**757,50**
2615865625P	960130101	960330100	HI 56 T4 0,55kW	1400	2,69	1,56	0,55	8.680	69	34	**897,20**
2615965633P	960130101	960330100	HI 56 T4 0,75kW	1400	3,48	2,01	0,75	10.810	74	38	**950,60**
2616065637P	960130101	960330100	HI 56 T4 1,1kW	1400	4,74	2,75	1,1	12.520	75	42	**984,00**
2616165643P	960130101	960330100	HI 56 T4 1,5kW	1400	6,31	3,65	1,5	14.600	76	44	**1.015,70**
2615665635P	960130101	960330100	HI 56 T6 0,25kW	900	1,51	0,87	0,25	7.700	62	34	**876,00**
2615765640P	960130101	960330100	HI 56 T6 0,37kW	900	2,13	1,23	0,37	8.770	62	36	**916,50**
2616565625P	960150101	960330101	HI 63 T4 0,75kW	1400	3,48	2,01	0,75	12.020	72	48	**1.135,00**
2616665630P	960150101	960330101	HI 63 T4 1,1kW	1400	4,74	2,75	1,1	14.740	73	52	**1.166,00**
2616765635P	960150101	960330101	HI 63 T4 1,5kW	1400	6,31	3,65	1,5	16.610	74	54	**1.195,50**
2616865640P	960150101	960330101	HI 63 T4 2,2kW	1430	8,06	5	2,2	18.620	75	65	**1.283,60**
2616365635P	960150101	960330101	HI 63 T6 0,37kW	900	2,13	1,23	0,37	10.760	63	46	**1.103,30**
2616465640P	960150101	960330101	HI 63 T6 0,55kW	900	2,85	1,65	0,55	12.050	64	48	**1.116,40**
2617365625P	960140101	960340100	HI 71 T4 1,1kW	1400	4,74	2,75	1,1	16.800	78	57	**1.266,40**
2617465630P	960140101	960340100	HI 71 T4 1,5kW	1400	6,31	3,65	1,5	19.960	79	60	**1.295,90**
2617565635P	960140101	960340100	HI 71 T4 2,2kW	1430	8,06	5	2,2	23.200	80	75	**1.384,00**
2617665640P	960140101	960340100	HI 71 T4 3kW	1430	11,7	6,8	3	25.160	81	77	**1.421,90**
2617265640P	960140101	960340100	HI 71 T6 0,75kW	910	4	2,3	0,75	16.250	67	60	**1.280,40**

* El código corresponde a una unidad. Indicar dos veces el mismo código.