HJB

Mural a transmisión de gran caudal y bajas RPM



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa construida en chapa de acero galvanizado.
- Equipados con persiana sobre presión.
- Hélice fabricada en aluminio.
- Rejilla de protección en el lado de la transmisión.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltaje estándar 230/400V 50Hz.

APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Granjas e invernaderos.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

ACCESORIOS



RFS



INT



PE

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A)		P. Nom. kW	Q máx. m^3/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
266790106	HJB 80 T4 0,55kW	450	2,8	1,6	0,55	32000	60	58	**754,00**
266820106	HJB 100 T4 0,75kW	450	3,5	2	0,75	37000	61	68	**873,00**
266810162	HJB 120 T4 1,1kW	450	4,8	2,8	1,1	45000	63	88	**972,20**