HJEPA

Mural con marco cuadrado



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Marco soporte en polipropileno reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia y gran durabilidad contra la corrosión.
• Hélice en chapa de aluminio.
• Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 294.
• Motores asíncronos de espira de sombra con homologación de Compatibilidad Electromagnética (CEM), según normas EN 55014, EN 61000-3-2 (95) y EN 61000-3-3 (95), aislamiento clase F y grado de protección IP-42 según DIN40050.

APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared, son indicados para:
•Renovación de aire en todo tipo de locales.
•Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

ACCESORIOS


REG


INT


PE


RPO


PC


PCP

SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	I máx. (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
265200103	HJEPA 20 M4	1300	0,2	-	0,03	610	37	1,5	**100,00**
265250103	HJEPA 25 M4	1300	0,35	-	0,056	1090	42	2,5	**115,80**
265310103	HJEPA 30 M4	1300	0,55	-	0,077	1630	47	3,5	**140,70**
265350103	HJEPA 35 M4	1300	0,7	-	0,08	2210	50	4	**168,10**