HJRE

Mural con marco cuadrado, motor compacto de rotor exterior



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Marco soporte y hélice en chapa protegido contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Rejilla soporte motor y de protección contra contactos según norma UNE-EN 20-359-74.
- En cumplimiento con la directiva ROHS 2002/95/EC (Restricción de sustancias peligrosas en equipos electrónicos).
- Motor de rotor exterior, con protección IP-44. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

APLICACIONES

Diseñados para montaje en pared, son indicados para:

- Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: monofásicos 50ºC, trifásicos 55ºC.

ACCESORIOS


REG


RFS


INT


PE


PC


PCP

SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m^3/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
265370103	HJRE 35 M4	1370	0,68	0.12	3440	52	62	**268,40**
265400103	HJRE 40 M4	1350	0,81	0.18	4740	57	67	**272,00**
265450103	HJRE 45 M4	1390	1	0.25	6560	61	71	**391,00**
265500103	HJRE 50 M4	1360	1,7	0.37	7510	63	72	**452,30**
265560103	HJRE 56 M4	1340	2,23	0.55	9820	68	77	**482,10**

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	I máx. (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m^3/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
265400106	HJRE 40 T4	1380	0,43	0,44	0.18	4740	57	67	**266,10**
265450106	HJRE 45 T4	1370	0,52	0,52	0.18	6560	61	68	**381,50**
265500106	HJRE 50 T4	1370	0,97	0,86	0.37	7510	63	72	**448,20**
265560106	HJRE 56 T4	1350	0,97	1	0.37	9820	68	75	**451,40**