# HTR/HTRE

## Helicoidal, chapa galvanizada, base inclinable



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Conjunto totalmente construido en chapa de acero galvanizado.
• Hélice de ángulo variable, fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio.
• Rejilla de protección antipájaros incluida.
• Remate carrete incluido.
• La inclinación es ajustable en obra.

SERIE HTR:
• Ventilador con motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

SERIE HTRE:
• Aparatos de ventilación estáticos (sin motor). Principio de funcionamiento: convección térmica natural.

### APLICACIONES

Diseñados para montaje en cubierta o tejado, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Extracción de humos.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.

### BAJO DEMANDA

Diseñados para montaje en cubierta o tejado, son indicados para:
• Renovación de aire en todo tipo de edificios e industrias.
• Hélice impelente (sentido de aire hélice-motor), hélice reversible 100%.
• Hélice de fundición de aluminio.
• Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
• Motor 2 velocidades.
• Motor monofásico.
• Compuerta motorizada con motor de registro montado en caja IP-65 para evitar pérdidas de calor en invierno.
• Función 'Doble canal' para ventilar un falso techo y a la vez el local ahorrando así energía y e inversión.
• Ventiladores pintados o construidos en calidad acero inoxidable o lacados.

# ACCESORIOS



RFS



INT



PE

## HTR SERIE MONOFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. máx. | I máx. (A) 230V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508604599 | HTR ABC 450 M8 0,12kW | 700 | 1,49 | 0,12 | 4230 | 59 | 26 |
| 508605799 | HTR ABC 570 M8 0,12kW | 700 | 1,54 | 0,12 | 7990 | 62 | 36 |

## HTR SERIE TRIFÁSICA

| Código | Modelo | R.P.M. máx. | I máx. (A) 230V | I máx. (A) 400V | P. Nom. kW | Q máx. $m^3/h$ | Sonido dB (A) | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508604543 | HTR ABC 450 T4 0,55kW | 1270 | 2,46 | 1,42 | 0,55 | 7260 | 76 | 26 |
| 508604569 | HTR ABC 450 T6 0,25kW | 890 | 1,61 | 0,93 | 0,25 | 5170 | 65 | 26 |
| 508605743 | HTR ABC 570 T4 0,55kW | 1250 | 2,39 | 1,38 | 0,55 | 12830 | 76 | 36 |
| 508605769 | HTR ABC 570 T6 0,25kW | 830 | 1,33 | 0,77 | 0,25 | 8820 | 64 | 36 |
| 508607454 | HTR ABC 740 T4 2,2kW | 1440 | 8,40 | 5,80 | 2,20 | 28830 | 89 | 56 |
| 508607474 | HTR ABC 740 T6 1,5kW | 950 | 4,20 | 2,43 | 1,50 | 20140 | 79 | 49 |
| 508607494 | HTR ABC 740 T8 0,55kW | 795 | 2,70 | 1,56 | 0,55 | 15580 | 72 | 49 |
| 508609278 | HTR ABC 920 T6 2,2kW | 970 | 9,7 | 5,6 | 2,20 | 36280 | 80 | 81 |
| 508609296 | HTR ABC 920 T8 1,1kW | 740 | 5,54 | 3,2 | 1,10 | 24650 | 72 | 81 |

## HTRE

| Código | Modelo | Q máx. $m^3/h$ | Peso Kg |
|---|---|---|---|
| 508504500 | HTRE ABC 450 | 1190 | 18 |
| 508505700 | HTRE ABC 570 | 1910 | 26 |
| 508507400 | HTRE ABC 740 | 3230 | 31 |
| 508509200 | HTRE ABC 920 | 4990 | 39 |