JFC

Ventilador de impulso circular (jet fan) 400ºC/2h



NEW-NUEVO

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Los JFC se componen de un ventilador helicoidal y dos silenciadores.

VENTILADOR:
Ventilador con envolvente tubular reforzada, fabricada en chapa de acero laminado. La caja de conexiones es accesible lateralmente.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase H, HOMOLOGADO PARA 400ºC/2h.
• Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores de una velocidad y 400V 50Hz para motores de 2 velocidades.

SILENCIADORES CILÍNDRICOS:
• Revestimiento de acero galvanizado. Tubo interior de chapa de acero galvanizado perforado.
• Tienen en su interior lana mineral con altas propiedades de absorción acústica que previene la propagación de la mayor parte del ruido del ventilador.
• JFC UN (unidireccionales): equipados con rejilla de protección en la boca de aspiración y un deflector en la de salida.
• JFC RE (reversibles): equipados con rejillas a cada lado.

APLICACIONES

• Concebidos para aparcamientos de coches y espacios amplios donde se requiera eliminar de forma efectiva aire contaminado o humo de un fuego fortuito.
• Su diseño optimizado reduce la altura necesaria para su instalación y asegura un funcionamiento silencioso.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 60ºC.

60 Hz CONSULTAR DISPONIBILIDAD

CE 0370
JF/JFC
Nº Certificación:
0370-CPD-1325

INMERSOS

ACCESORIOS


RFS


INT


PE


CPM

SERIE TRIFÁSICA

Código núcleo	Código silenciador*	Código rejilla	Código deflector	Modelo	Empuje (N)	Vel. Imp. (m/s)	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230	I máx. (A) 400	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	P.V.P €
274300187	274300600	960290100	274300102	JFC 315 T2 UN	11	11	2810	1,41	0,81	0,55	2980	63	**1.421,40**
274301187	274300600	960290100**	-	JFC 315 T2 RE	10	10	2810	1,41	0,81	0,55	2890	63	**1.432,20**
274350187	274350710	960300100	274350102	JFC 355 T2 UN	21	13	2810	1,41	0,81	0,55	4730	66	**1.575,90**
274351187	274350710	960300100**	-	JFC 355 T2 RE	20	13	2810	1,41	0,81	0,55	4600	66	**1.576,10**
274400187	274400800	960300101	274400102	JFC 400 T2 UN	37	16	2845	4,13	2,39	1,1	7060	70	**1.867,00**
274401187	274400800	960300101**	-	JFC 400 T2 RE	35	15	2845	4,13	2,39	1,1	6860	70	**1.865,60**

*El código corresponde a un solo silenciador. Deberá indicar dos unidades.
** En este modelo el JFC lleva dos rejillas. Deberá indicar dos unidades.

SERIE TRIFÁSICA 2 VELOCIDADES

Código núcleo	Código silenciador*	Código rejilla	Código deflector	Modelo	Empuje (N)	Vel. Imp. (m/s)	R.P.M. máx.	I máx. (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	P.V.P €
274300287	274300600	960290100	274300102	JFC 315 T2/T4 UN	11/3	11/5	2805/1420	0,87/0,27	0,55/0,12	2980	63/49	**1.583,80**
274301287	274300600	960290100**	-	JFC 315 T2/T4 RE	10/2	10/5	2805/1420	0,87/0,27	0,55/0,12	2890	63/49	**1.602,70**
274350287	274350710	960300100	274350102	JFC 355 T2/T4 UN	21/5	13/7	2805/1420	0,87/0,27	0,55/0,12	4730	66/51	**1.747,30**
274351287	274350710	960300100**	-	JFC 355 T2/T4 RE	20/5	13/6	2805/1420	0,87/0,27	0,55/0,12	4600	66/51	**1.756,00**
274401287	274400800	960300101	274400102	JFC 400 T2/T4 UN	37/9	16/8	2855/1454	2,36/0,59	1,1/0,18	7060	70/55	**2.058,80**
274400287	274400800	960300101**	-	JFC 400 T2/T4 RE	35/9	15/8	2855/1454	2,36/0,59	1,1/0,18	6860	70/55	**2.066,90**

*El código corresponde a un solo silenciador. Deberá indicar dos unidades.
** En este modelo el JFC lleva dos rejillas. Deberá indicar dos unidades.