LIBELLA

Helicoidal de extracción con persiana automática



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa y turbina de plástico ABS de alta calidad y duradero, resistente a los rayos UV.
- Turbina diseñada para hacer el ventilador más eficiente y un servicio de larga duración.
- Equipado con un actuador térmico que permite ajustar la apertura y cierre de las persianas automáticas y así evitar flujos de aire no deseados.
- Protección IP 24.

APLICACIONES

- Para extracción continua o periódica en baños, duchas, cocinas y otros espacios públicos.
- Para ser instalado en conducto.
- Para distancias cortas y baja resistencia ofrece un caudal de bajo a medio.
- Compatible con conductos de 100, 125 y 150mm.

60 Hz CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m^3/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
507601000	LIBELLA 100	2300	0,085	0,018	100	34	0,65	**52,00**
507601200	LIBELLA 125	2400	0,1	0,022	190	35	0,75	**60,50**
507601500	LIBELLA 150	2400	0,13	0,026	300	39	1,02	**75,40**