MA P/R

Turbina de pala recta, en fundición de aluminio



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

•Carcasa fabricada en fundición de aluminio.
•Turbina de pala recta fabricada en fundición de aluminio o chapa de acero.
•Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
•Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz.

APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Transporte de materia sólida excepto fibras textiles.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC; ambiente: 60ºC.

BAJO DEMANDA

•Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
•Motor 2 velocidades.

ACCESORIOS


RFS


INT


PE


AC


BA-400


SIL-C

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	I máx. (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m^3/h	Sonido dB (A)	Peso Kg
253300160	MA 26 T2 0,37kW P/R	2800	1,65	0,95	0,37	770	75	14
300006000	MA 27 T2 0,55kW P/R	2800	2,33	1,35	0,55	940	80	16
300140600	MA 28 T2 0,75kW P/R	2800	3,03	1,75	0,75	1540	81	21
300032600	MA 31 T2 1,5kW P/R	2800	6,01	3,48	1,5	1980	83	25