Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	400V	690V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P € II2G EE(x-d)
2A0608074	HMX 80 T6 1,5kW	940	6,9	4	-	1,5	30030	74	67	**2.985,90**
2A0608078	HMX 80 T6 2,2kW	940	9,7	5,6	-	2,2	32150	75	72	**2.918,70**
2A0609056	HMX 90 T4 3kW	1430	11,7	6,8	-	3	39420	87	87	**3.405,80**
2A0609059	HMX 90 T4 4kW	1440	15,2	8,8	-	4	46540	88	92	**3.473,00**
2A0609061	HMX 90 T4 5,5kW	1440	-	12	6,9	5,5	51840	90	107	**4.181,00**
2A0609063	HMX 90 T4 7,5kW	1440	-	15	8,6	7,5	57790	94	118	**4.270,30**
2A0609074	HMX 90 T6 1,5kW	940	6,9	4	-	1,5	32110	78	84	**3.178,50**
2A0609078	HMX 90 T6 2,2kW	940	9,7	5,6	-	2,2	37160	78	89	**3.397,90**
2A0609080	HMX 90 T6 3kW	960	12,4	7,2	-	3	41910	79	112	**3.792,30**
2A0610061	HMX 100 T4 5,5kW	1440	-	12	6,9	5,5	55730	80	120	**5.113,20**
2A0610063	HMX 100 T4 7,5kW	1440	-	15	8,6	7,5	64670	92	131	**5.514,70**
2A0610049	HMX 100 T4 11kW	1460	-	20,9	12,02	11	69770	93	155	**6.400,60**
2A0610052	HMX 100 T4 15kW	1460	-	27,9	16,04	15	75090	95	170	**7.146,60**
2A0610078	HMX 100 T6 2,2kW	940	9,7	5,6	-	2,2	39630	82	101	**4.330,10**
2A0610080	HMX 100 T6 3kW	960	12,4	7,2	-	3	47980	83	125	**4.724,50**
2A0610083	HMX 100 T6 4kW	960	16,3	9,4	-	4	54020	84	133	**4.921,50**

MAX

Centrífugo media presión



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en fundición de aluminio.
- Turbina fabricada en fundición de aluminio.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor con rodamientos a bolas con protección IP-55, aislamiento clase F y certificación ATEX, antideflagrante EEx-d. Voltajes estándar 230/400V 50Hz.

APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Ventilación en locales clasificados ATEX zona 2.
- Temperatura máxima del aire de -20ºC a 80ºC.

BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Construcción ATEX para diferentes categorías.

En cumplimiento de la directiva 94/9/CE. Construido según ATEX II2G con certificación ATEX II3G. Motor ATEX IIG EEx-d para zonas 2 (gas) o 22 (polvo).

ACCESORIOS



RFS · INT · PE · RA · AC · BA-400 · SIL-C

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	400V	690V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P con Motor EEx-d €
-	MAX 26 T2 0,37kW	2800	1,65	0,95	-	0,37	890	71	13	**1.024,20**
300318200	MAX 27 T2 0,55kW	2800	2,33	1,35	-	0,55	1210	80	14	**1.113,50**
300840800	MAX 28 T2 1,1kW	2800	4,42	2,55	-	1,1	2150	80	20	**1.359,90**
300886500	MAX 31 T2 1,5kW	2800	6,01	3,48	-	1,5	2500	83	27	**1.494,30**