MA

Turbina de aluminio, carcasa en chapa de acero



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Turbina fabricada en fundición de aluminio.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC; ambiente: 60ºC.

BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.

ACCESORIOS


RFS


INT


PE


RA


RBS


AC


BA-400


SIL-C

SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	I máx. (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
253180162	MA 18 M2 0,1kW	2760	0,81	-	0,09	300	60	6	**277,10**
253220162	MA 24 M2 0,1kW	2760	0,81	-	0,09	390	65	7	**314,00**
253270162	MA 25 M2 0,18kW	2800	1,48	-	0,18	550	68	11	**370,20**

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	I máx. (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
253180161	MA 18 T2 0,1kW	2800	0,57	0,33	0,09	300	60	6	**264,00**
253220161	MA 24 T2 0,1kW	2800	0,57	0,33	0,09	390	65	7	**299,10**
253270161	MA 25 T2 0,18kW	2800	0,91	0,53	0,18	550	68	11	**352,70**