MA

Turbina acción de aluminio, carcasa en fundición de aluminio



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en fundición de aluminio.
- Turbina de álabes curvados hacia delante fabricada en fundición de aluminio.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC; ambiente: 60ºC.

BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.

ACCESORIOS


RFS


INT


PE


RA


AC


BA-400


SIL-C

SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	I máx. (A) 400V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
253300104	MA 26 M2 0,37kW	2800	2,73	-	0,37	870	72	13	**412,80**

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	I máx. (A) 400V	I máx. (A) 690V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
253300106	MA 26 T2 0,37kW	2800	1,65	0,95	-	0,37	870	71	13	**392,10**
253330106	MA 27 T2 0,55kW	2800	2,33	1,35	-	0,55	1100	80	14	**485,20**
253390106	MA 28 T2 1,1kW	2800	4,42	2,55	-	1,1	2150	80	20	**622,30**
253440106	MA 31 T2 1,5kW	2800	6,01	3,48	-	1,5	2550	83	27	**826,60**