MB

Ventiladores centrífugos de media presión



MB 12/5 - 20/8



MB 22/9 - 28/11



MB 31/12 - 45/18

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada o engatillada.
- Turbina multipala de álabes curvados hacia adelante de simple aspiración fabricada en chapa galvanizada.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos.

APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
- Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
- Transporte de aire limpio.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC; ambiente: monofásicos 50ºC, trifásicos 60ºC.

BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Ventilador para aire hasta 250ºC.
- Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.
- Ventilador equipado con rodete de refrigeración para transporte de aire de altas temperaturas.
  -MB 12/5-20/8: añadir 105€ al PVP.
  -MB 22/9-28/11: añadir 115€ al PVP.
  -MB 31/12-45/18: añadir 125€ al PVP.

ACCESORIOS



RFS



INT



PE



RA



RBS



AC



EI



BA-400



SIL-C