MBC

Turbina acción, carcasa cúbica



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Carcasa reforzada fabricada en acero laminado, protegida contra la corrosión mediante recubrimiento de polvo de resina epoxy.
• Turbina multipala de álabes hacia delante.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V para motores monofásicos y 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Extracción de gases calientes en hornos o cualquier tipo de aplicación donde haya altas temperaturas.
• Transporte de aire limpio.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 250ºC; ambiente: monofásicos 50ºC, trifásicos 60ºC.

BAJO DEMANDA

• Purga de drenaje y trampilla de inspección.
• Ventiladores para trabajar a 60Hz y para voltajes especiales.
• Transporte de aire a altas temperaturas.
• Motor 2 velocidades.

60 Hz CONSULTAR DISPONIBILIDAD

ACCESORIOS


RFS


INT


PE


AC


EI


BA-400


SIL-C

SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A)	P. Nom. kW	Q máx. m^3/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
253310143	MBC 25/10 M4 1,1kW	1400	7,45	1,1	3500	70	63	**855,20**
253300143	MBC 25/10 M6 0,55kW	900	3,84	0,55	2090	62	61	**834,90**
253380143	MBC 28/11 M6 0,75kW	900	4,97	0,75	3600	60	67	**896,90**

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A)			P. Nom. kW	Q máx. m^3/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V	690V					
253280146	MBC 25/10 T2 2,2kW	2800	8,61	4,98	-	2,2	2600	77	66	**1.181,20**
253290146	MBC 25/10 T2 3kW	2870	11,1	6,4	-	3	3200	78	67	**1.396,40**
253310146	MBC 25/10 T4 1,1kW	1400	4,74	2,75	-	1,1	3500	70	64	**809,60**
253300146	MBC 25/10 T6 0,55kW	900	2,85	1,65	-	0,55	2090	62	63	**761,60**
253360146	MBC 28/11 T2 4kW	2890	14,2	8,2	-	4	4000	81	76	**1.051,30**
253370146	MBC 28/11 T4 2,2kW	1430	8,06	5	-	2,2	5000	82	75	**970,70**
253380146	MBC 28/11 T6 0,75kW	910	4	2,3	-	0,75	3600	60	69	**858,80**
253460146	MBC 31/12 T4 3kW	1430	11,7	6,8	-	3	5700	72	72	**1.337,80**
253450146	MBC 31/12 T4 4kW	1440	15,2	8,8	-	4	6800	73	73	**1.381,50**
253430146	MBC 31/12 T6 1,5kW	940	6,9	4	-	1,5	4500	66	71	**1.165,70**
253480146	MBC 35/14 T4 3kW	1430	11,7	6,8	-	3	6000	78	75	**1.283,30**
253490146	MBC 35/14 T4 5,5kW	1440	-	12	6,9	5,5	9000	79	79	**1.503,40**
253470146	MBC 35/14 T6 1,5kW	940	6,9	4	-	1,5	5500	70	73	**1.225,90**
253510146	MBC 40/16 T4 5,5kW	1440	-	12	6,9	5,5	9000	78	87	**1.692,90**
253520146	MBC 40/16 T4 7,5kW	1440	-	15	8,6	7,5	11000	79	89	**1.907,30**
253500146	MBC 40/16 T6 2,2kW	940	9,7	5,6	-	2,2	7000	71	86	**1.446,30**
253530146	MBC 45/18 T4 5,5kW	1440	-	12	6,9	5,5	8000	80	91	**1.853,10**
253540146	MBC 45/18 T4 7,5kW	1440	-	15	8,6	7,5	11000	82	93	**2.067,50**
253560146	MBC 45/18 T6 2,2kW	940	9,7	5,6	-	2,2	9000	76	90	**1.584,90**