MBP

Turbina reacción, material plástico anticorrosivo



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Carcasa fabricada en plástico PE.
• Turbina a reacción en plástico PP.
• Soporte motor fabricado en chapa de acero recubierto contra la corrosión en polvo de resina epoxy.
• Tornillería en acero inoxidable
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 i aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz. Modelos ATEX equipados con motores II2G Eex-d.

APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Transporte de aire con componentes corrosivos.
• Industria química y petroquímica.
• Laboratorios y vitrinas de gases.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

BAJO DEMANDA

• Motores monofásicos (hasta 1,5kW). Ventiladores para trabajar a 60Hz, voltajes especiales.
• Motores 2 velocidades.
• Pie soporte en acero inoxidable.
• Carcasa en PP, PPS, PPel, PEs.
• Turbina en PPs, PVDF.
• Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX Eex-d.

ACCESORIOS



RFS



INT



PE

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V					
502202013	MBP 20 T2 0,18kW	2800	0,91	0,53	0,18	1150	63	9	**657,10**
502202039	MBP 20 T4 0,12kW	1400	0,84	0,48	0,12	570	47	9	**657,10**
502202515	MBP 25 T2 0,37kW	2800	1,65	0,95	0,37	2150	68	13	**896,80**
502202539	MBP 25 T4 0,12kW	1400	0,84	0,48	0,12	1090	53	10	**848,60**
502202817	MBP 28 T2 0,75kW	2800	3,03	1,75	0,75	3170	72	19	**1.125,30**
502202840	MBP 28 T4 0,18kW	1400	1,12	0,65	0,18	1610	57	14	**1.087,50**
502203119	MBP 31 T2 1,5kW	2800	6,01	3,48	1,5	4700	76	26	**1.407,50**
502203141	MBP 31 T4 0,25kW	1400	1,44	0,83	0,25	2390	61	19	**1.161,10**
502203168	MBP 31 T6 0,18kW	880	1,22	0,7	0,18	1570	50	19	**1.157,00**
502203527	MBP 35 T2 2,2kW	2800	8,61	4,98	2,2	6700	76	32	**1.577,80**
502203542	MBP 35 T4 0,37kW	1400	1,94	1,12	0,37	3400	60	23	**1.301,30**
502203568	MBP 35 T6 0,18kW	880	1,22	0,7	0,18	2230	54	23	**1.297,00**
502204043	MBP 40 T4 0,55kW	1400	2,69	1,56	0,55	4850	68	33	**1.779,10**
502204069	MBP 40 T6 0,25kW	900	1,51	0,87	0,25	3180	56	30	**1.610,20**
502204532	MBP 45 T2 4kW	2890	14,2	8,2	4	12580	82	37	**3.182,20**
502204545	MBP 45 T4 1,1kW	1400	4,74	2,75	1,1	6400	64	40	**2.003,70**
502204570	MBP 45 T6 0,37kW	900	2,13	1,23	0,37	4190	56	37	**1.753,90**