MBPC

Turbina acción, material plástico anticorrosivo



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en plástico PE.
- Turbina a acción en plástico PP.
- Soporte motor fabricado en chapa de acero recubierto contra la corrosión en polvo de resina epoxy.
- Tornillería en acero inoxidable
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz.

APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Transporte de aire con componentes corrosivos.
- Industria química y petroquímica.
- Laboratorios y vitrinas de gases.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

BAJO DEMANDA

- Motores monofásicos (hasta 1,5kW).
- Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
- Motores 2 velocidades.
- Ventiladores antichispas con motor certificado ATEX Eex-d.
- Pie soporte en acero inoxidable.
- Carcasa en PP, PPS, PPel, PEs.
- Turbina en PPs, PVDF.

ACCESORIOS



RFS



INT



PE

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	400V	690V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
502302014	MBPC 20 T2 0,25kW	2800	1,17	1,68	-	0,25	800	74	18	**556,20**
502302039	MBPC 20 T4 0,12kW	1400	0,84	0,48	-	0,12	440	59	9	**552,50**
502302517	MBPC 25 T2 0,75kW	2800	3,03	1,75	-	0,75	1500	80	29	**730,70**
502302540	MBPC 25 T4 0,18kW	1400	1,12	0,65	-	0,18	780	64	21	**640,80**
502302818	MBPC 28 T2 1,1kW	2800	4,42	2,55	-	1,1	2100	85	20	**889,20**
502302840	MBPC 28 T4 0,18kW	1400	1,12	0,65	-	0,18	1100	69	16	**782,80**
502303119	MBPC 31 T2 1,5kW	2800	6,01	3,48	-	1,5	2510	90	31	**1.075,10**
502303141	MBPC 31 T4 0,25kW	1400	1,44	0,83	-	0,25	1400	73	24	**918,10**
502303167	MBPC 31 T6 0,12kW	850	1,08	0,62	-	0,12	920	64	20	**933,90**
502303527	MBPC 35 T2 2,2kW	2800	8,61	4,98	-	2,2	2820	88	50	**1.601,30**
502303542	MBPC 35 T4 0,37kW	1400	1,94	1,12	-	0,37	1970	72	40	**1.562,40**
502304032	MBPC 40 T2 4kW	2890	14,2	8,2	-	4	4080	91	47	**1.685,10**
502304034	MBPC 40 T2 5,5kW	2900	-	11	6,3	5,5	5590	91	49	**1.781,40**
502304044	MBPC 40 T4 0,75kW	1400	3,48	2,01	-	0,75	2710	76	31	**1.283,90**
502304069	MBPC 40 T6 0,25kW	900	1,51	0,87	-	0,25	1930	65	28	**1.235,70**
502304545	MBPC 45 T4 1,1kW	1400	4,74	2,75	-	1,1	3650	78	65	**3.386,20**
502304570	MBPC 45 T6 0,37kW	900	2,13	1,23	-	0,37	2700	68	65	**3.290,00**
502305054	MBPC 50 T4 2,2kW	1430	8,06	5	-	2,2	5440	80	100	**3.972,10**
502305072	MBPC 50 T6 0,75kW	910	4	2,3	-	0,75	4090	70	90	**3.907,80**
502305661	MBPC 56 T4 5,5kW	1440	-	12	6,9	5,5	9150	82	115	**5.336,20**
502305678	MBPC 56 T6 2,2kW	940	9,7	5,6	-	2,2	8100	71	95	**5.015,30**
300727400	MBPC 56 T6 2,2kW	940	9,7	5,6	-	2,2	8100	71	95	**4.869,20**