MBPCX

Centrífugo media presión, anticorrosión



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Carcasa fabricada en PE-el antiestático. Turbina a reacción en plástico PP. Soporte motor fabricado en chapa de acero recubierto contra la corrosión en polvo de resina epoxy.
• Tornillería en acero inoxidable
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 i aislamiento clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz. Modelos ATEX equipados con motores II2G Eex-d.

APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:
• Transporte de aire con componentes corrosivos.
• Industria química y petroquímica.
• Laboratorios y vitrinas de gases.
• Ventilación en locales clasificados ATEX zona 2.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

BAJO DEMANDA

• Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
• Pie soporte en acero inoxidable.

En cumplimiento de la directiva 94/9/CE. Construido según ATEX II2G con certificación ATEX II3G. Motor ATEX IIG EEx-d para zonas 2 (gas) o 22 (polvo).

ACCESORIOS


RFS


INT


PE

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	400V	690V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
503102014	MBPCX 20 T2 0,25kW	2800	1,17	1,68	-	0,25	800	74	18	**1.287,40**
503102039	MBPCX 20 T4 0,12kW	1400	0,84	0,48	-	0,12	440	59	9	**1.224,60**
503102517	MBPCX 25 T2 0,75kW	2800	3,03	1,75	-	0,75	1500	80	29	**1.756,60**
503102540	MBPCX 25 T4 0,18kW	1400	1,12	0,65	-	0,18	780	64	21	**1.390,20**
503102818	MBPCX 28 T2 1,1kW	2800	4,42	2,55	-	1,1	2100	85	20	**2.134,60**
503102840	MBPCX 28 T4 0,18kW	1400	1,12	0,65	-	0,18	1100	69	16	**1.593,80**
503103119	MBPCX 31 T2 1,5kW	2800	6,01	3,48	-	1,5	2510	90	31	**2.520,80**
503103141	MBPCX 31 T4 0,25kW	1400	1,44	0,83	-	0,25	1400	73	24	**1.798,60**
503103167	MBPCX 31 T6 0,12kW	850	1,08	0,62	-	0,12	920	64	20	**1.800,40**
503104034	MBPCX 40 T2 5,5kW	2900	-	11	6,3	5,5	5590	91	49	**4.348,10**
503104032	MBPCX 40 T2 4kW	2890	14,2	8,2	-	4	4080	91	47	**3.463,30**
503104044	MBPCX 40 T4 0,75kW	1400	3,48	2,01	-	0,75	2710	76	31	**2.786,70**
503104069	MBPCX 40 T6 0,25kW	900	1,51	0,87	-	0,25	1930	65	28	**2.670,90**
503104545	MBPCX 45 T4 1,1kW	1400	4,74	2,75	-	1,1	3650	78	65	**5.551,40**
503104570	MBPCX 45 T6 0,37kW	900	2,13	1,23	-	0,37	2700	68	65	**5.307,50**
503105054	MBPCX 50 T4 2,2kW	1430	8,06	5	-	2,2	5440	80	100	**6.703,20**
503105072	MBPCX 50 T6 0,75kW	910	4	2,3	-	0,75	4090	70	90	**6.195,70**
503105661	MBPCX 56 T4 5,5kW	1440	-	12	6,9	5,5	9150	82	115	**9.187,00**
503105678	MBPCX 56 T6 2,2kW	940	9,7	5,6	-	2,2	8100	71	95	**7.998,10**