MBRLP

Ventiladores centrífugos para cabinas de pintura



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

• Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
• Carcasa totalmente soldada o engatillada.
• Con brida de apoyo en la aspiración para facilitar su montaje en la cabina de pintura.
• Trampilla de inspección incluida.
• En el caso de ventiladores para cabinas, y siempre y cuando se indique en su pedido, el ventilador se montará con boca de aspiración antichispas.
• Turbina de álabes curvados hacia atrás (a reacción) de simple aspiración y alto rendimiento, fabricada en chapa de acero laminado y recubierta contra la corrosión en polvo de resina epoxy.
• Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento en polvo de resina epoxy.
• Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento eléctrico clase F. Voltajes estándar 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

APLICACIONES

Diseñados para ser fijados en la doble brida de aspiración, con el motor en posición vertical.

• Procesos industriales, extracción o inyección localizada.
• Refrigeración de máquinas, enfriamiento de piezas.
• Transporte de aire limpio o ligeramente polvoriento.
• Aspiración en cabinas de pintura después del filtro.
• Aspiración después de filtros, separadores y ciclones.
• Transporte neumático.
• Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC; ambiente: 60ºC.

BAJO DEMANDA

•Ventiladores para trabajar a 60Hz y voltajes especiales.
•Motor 2 velocidades.
•Ventiladores antichispas con motor certificado Atex. Otras clasificaciones Atex: consultar..
•Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.

60 Hz CONSULTAR DISPONIBILIDAD

ACCESORIOS



RFS INT PE RA CP AC EI BA-400 SIL-C

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A)			P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
			230V	400V	690V					
501704545	MBRLP 454 T4 1,1kW	1400	4,74	2,75	-	1,1	7650	69	94	**1.316,80**
501705046	MBRLP 503 T4 1,5kW	1400	6,31	3,65	-	1,5	9500	71	123	**1.425,00**
501705656	MBRLP 561 T4 3kW	1430	11,7	6,8	-	3	13500	74	141	**2.091,70**
501705659	MBRLP 562 T4 4kW	1440	15,2	8,8	-	4	17000	76	146	**2.272,50**
501706361	MBRLP 631 T4 5,5kW	1440	-	12	6,9	5,5	19000	77	190	**3.000,60**
501706363	MBRLP 632 T4 7,5kW	1440	-	15	8,6	7,5	24200	80	204	**3.075,90**
501706374	MBRLP 633 T6 1,5kW	940	6,9	4	-	1,5	12000	68	173	**2.728,80**
501706378	MBRLP 634 T6 2,2kW	940	9,7	5,6	-	2,2	15300	70	179	**2.792,10**
501707180	MBRLP 713 T6 3kW	960	12,4	7,2	-	3	17000	71	276	**3.107,90**
501707183	MBRLP 714 T6 4kW	960	16,3	9,4	-	4	21600	74	286	**3.267,50**