MBZM P/R

Turbina de pala recta



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Carcasa fabricada en chapa de acero laminado.
- Carcasa totalmente soldada y reforzada.
- Turbina de pala recta y simple aspiración fabricada con chapa de acero protegida contra la corrosión mediante recubrimiento de resina epoxy.
- Protegidos contra la corrosión mediante recubrimiento de resina epoxy.
- Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes estándar 230V 50Hz para motores monofásicos, 230/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 4kW y 400/690V 50Hz para potencias superiores.

APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Transporte de materia sólida y fibra textil.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: aire transportado: 130ºC; ambiente: 60ºC.

BAJO DEMANDA

- Ventiladores para trabajar a 60Hz, voltajes especiales.
- Motor 2 velocidades.
- Ventiladores antichispas con motor certificado Atex. Otras clasificaciones Atex: consultar..
- Ventilador para aire hasta 250ºC.
- Ventiladores fabricados en chapa galvanizada en caliente o acero inoxidable.

60 Hz CONSULTAR DISPONIBILIDAD

ACCESORIOS



RFS INT PE RA RI AC EI BA-400 SIL-C

SERIE TRIFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A)			P. Nom. kW	Q máx. m^3/h	Sonido dB (A)	Peso Kg
			230V	400V	690V				
501502215	MBZM 220 T2 0,37kW P/R	2800	1,65	0,95	-	0,37	1100	69	11
501502516	MBZM 251 T2 0,55kW P/R	2800	2,33	1,35	-	0,55	1100	71	26
501502517	MBZM 252 T2 0,75kW P/R	2800	3,03	1,75	-	0,75	1550	72	29
501502818	MBZM 281 T2 1,1kW P/R	2800	4,42	2,55	-	1,1	1550	73	33
501502819	MBZM 282 T2 1,5kW P/R	2800	6,01	3,48	-	1,5	2200	74	37
501503119	MBZM 311 T2 1,5kW P/R	2800	6,01	3,48	-	1,5	2200	76	43
501503127	MBZM 312 T2 2,2kW P/R	2800	8,61	4,98	-	2,2	3100	77	46
501503529	MBZM 351 T2 3kW P/R	2870	11,1	6,4	-	3	3100	79	74
501503532	MBZM 352 T2 4kW P/R	2890	14,2	8,2	-	4	4300	80	80
501504034	MBZM 401 T2 5,5kW P/R	2900	-	11	6,3	5,5	4300	83	109
501504036	MBZM 402 T2 7,5kW P/R	2900	-	15	8,6	7,5	6100	84	115
501504521	MBZM 452 T2 11kW P/R	2930	-	19,8	11,39	11	8200	87	198
501505024	MBZM 501 T2 15kW P/R	2930	-	26,6	15,3	15	8200	90	222
501505028	MBZM 502 T2 22kW P/R	2940	-	39	22,43	22	11900	91	274
501504546	MBZM 454 T4 1,5kW P/R	1400	6,31	3,65	-	1,5	4300	71	106
501505054	MBZM 503 T4 2,2kW P/R	1430	8,06	5	-	2,2	4300	72	126
501505056	MBZM 504 T4 3kW P/R	1430	11,7	6,8	-	3	6100	74	134
501505659	MBZM 561 T4 4kW P/R	1440	15,2	8,8	-	4	6100	75	148
501505661	MBZM 562 T4 5,5kW P/R	1440	-	12	6,9	5,5	8250	76	175
501506363	MBZM 631 T4 7,5kW P/R	1440	-	15	8,6	7,5	8250	78	200
501506349	MBZM 632 T4 11kW P/R	1460	-	20,9	12,02	11	11900	80	274
501507149	MBZM 711 T4 11kW P/R	1460	-	20,9	12,02	11	11900	83	338
501507152	MBZM 712 T4 15kW P/R	1460	-	27,9	16,04	15	17000	84	368
501508053	MBZM 801 T4 18,5kW P/R	1465	-	33	18,98	18,5	17000	85	443
501508057	MBZM 802 T4 30kW P/R	1475	-	53,2	30,59	30	23500	87	509
501509058	MBZM 901 T4 37kW P/R	1475	-	66,7	38,35	37	23500	90	598
501509060	MBZM 902 T4 45kW P/R	1475	-	78,6	45,2	45	33000	92	638
501510062	MBZM 1001 T4 55kW P/R	1480	-	96,2	55,32	55	33840	96	760
501510064	MBZM 1002 T4 75kW P/R	1480	-	130	74,75	75	46500	97	918