SB

Centrífugo en caja insonorizada de bajo perfil, motor de rotor exterior



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Ventilador totalmente construido en chapa galvanizada incluida la turbina.
- Caja insonorizada mediante paneles aislados con Flexiroll Pol Na gris Antracita, de resistencia al fuego M1.
- Bridas de conexión redondas para acople directo a tuberías circulares.
- Motor asíncrono de rotor exterior, que incluye protector térmico y rodamientos a bolas de engrase permanente.
- Protección IP-44 y aislamientos de engrases de clase B según DIN 40.050 h1. Voltaje estándar 230V 50Hz.

APLICACIONES

Diseñados para instalación en conducto, son indicados para:

- Renovación de aire en baños y locales pequeños.
- Perfectos para montaje en falso techo o en intemperie.
- Temperatura máxima de trabajo en continuo: 50ºC.

ACCESORIOS



REG



INT



PE

SERIE MONOFÁSICA

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m^3/h	Sonido dB (A)	Peso Kg	P.V.P €
240120143	SB 125/H	2700	0,5	0,11	400	30	4,5	**203,00**
240150143	SB 150/H	2600	1	0,21	550	40	6,2	**233,50**
240200143	SB 200/H	2600	0,7	0,14	880	45	7,5	**277,20**
240210143	SB 200/L	2450	0,4	0,1	700	44	7,5	**270,90**
240250143	SB 250/H	2660	0,9	0,2	1430	49	9,75	**289,30**
240260143	SB 250/L	2600	0,7	0,14	1210	47	9,75	**290,70**
240350143	SB 355/H	1400	0,8	0,18	2500	52	26	**551,50**
240360143	SB 355/L	1350	0,6	0,12	2100	51	26	**545,70**