VMC
Ventilación mecánica controlada

OKTOPUS

60 Hz CONSULTAR DISPONIBILIDAD

- Caja de extracción VMC de bajo consumo para viviendas unifamiliares.
- Cuerpo de plástico bicomposición.
- Moto-ventilador a reacción y rotor exterior de 2 velocidades.
- Caja equipada con 5 conexiones sanitarias autorregulables de Ø80mm, una conexión de cocina y una de extracción de Ø125mm.



BAJO CONSUMO

Aplicación:
- Ventilación permanente centralizada en casas unifamiliares de 2 a 7 habitaciones principales.
- Permite conectar hasta 5 sanitarios

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h			Sonido dB (A)	Peso Kg
					Cocina	Aseos	Baños		
FX10018554	OKTOPUS	2800	0,21	0,05	131	21,5	43	37	4

BOX SIRIUS

- Cajón en chapa de acero galvanizado.
- Moto-ventilador de simple oído centrífugo a acción. Accionamiento directo.
- Motor de 4 polos, monofásico 230v 50Hz.



Aplicación:
- Cajón de VMC 400ºC 1/2h ideal para viviendas colectivas y locales pequeños del sector terciario.
- Bajo nivel sonoro.

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg
FX10025903	BOX SIRIUS 600	1450	0,67	0,13	700	44	10
FX10025901	BOX SIRIUS 1200	1450	1,20	0,23	1100	53	12

BOX ANTARES

- Cajón de VMC 400ºC 1/2h de accionamiento directo. Sistema de desmontaje rápido.
- Cajón en chapa de acero galvanizado.
- 2 conexiones de aspiración y 1 de extracción.
- Moto-ventilador centrífugo a acción de doble oído. Motor de 4 polos monofásico 230V 50Hz.



Aplicación:
- Para viviendas colectivas y locales terciarios con caudales inferiores a 200m³/h.
- Funcionamiento en interior y exterior (con sombrero de tejado para exterior).

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A) 230V	P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A)	Peso Kg
FX10005882	BOX ANTARES 2200	900	2,90	0,40	2300	53	50
FX10005880	BOX ANTARES 2200 IN LINE	900	2,90	0,40	2300	53	50

BOX VEGA BP

- Cajón de VMC 400ºC 1/2h. Sistema de desmontaje rápido.
- Cajón de chapa de acero galvanizado.
- Descarga vertical con doble aspiración e impulsión unidireccional. La versión in line es de descarga horizontal y de simple aspiración e impulsión.
- Moto-ventilador centrífugo de doble oído, turbina a acción sobre silent blocks, montada sobre guías inclinadas. Motor de patas, de 1 velocidad, 4 polos, trifásico 230/400V 50H, IP 55, clase F.
- Transmisión por polea-correa, polea motriz regulable en paro.



60 Hz CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Aplicación:
- Para viviendas colectivas o locales pequeños del sector terciario con caudales inferiores a 200m3/h.
- Funcionamiento en interior y exterior.

Código	Modelo	R.P.M. máx.	I máx. (A)		P. Nom. kW	Q máx. m³/h	Sonido dB (A) a 4m	Peso Kg
			230V	400V				
FX10046390	BOX VEGA BP 3400	1450	2,82	1,63	0,55	3500	57	59
FX10046239	BOX VEGA BP 4500	1450	3,39	1,96	0,75	4600	62	75
FX10046396	BOX VEGA BP 7500	1450	5,98	3,45	1,50	7800	62	105
FX10046329	BOX VEGA BP 9800	1450	8,35	4,82	2,20	10000	60	140
FX10046234	BOX VEGA BP 3400 IN LINE	1450	2,82	1,63	0,55	3500	57	59
FX10046344	BOX VEGA BP 4500 IN LINE	1450	3,39	1,96	0,75	4600	62	75
FX10046348	BOX VEGA BP 7500 IN LINE	1450	5,98	3,45	1,50	7800	62	105
FX10046352	BOX VEGA BP 9800 IN LINE	1450	8,35	4,82	2,20	10000	60	140