

Bona Gel

Bona®

Bona Gel

Bona Gel es una fondo acuoso tixotrópico diseñado para aplicar con espátula en suelos de madera expuestos a un desgaste normal. Una aplicación fácil y un secado muy rápido, hacen que sea posible acabar el suelo y dejarlo listo en un día. Si se usa entre capas, limpia la superficie del polvo más fino y rellena juntas/arañazos menores, mejorando tanto la cubrición como la apariencia del suelo.



Características

- Copolímero de PU/ acrílico acuoso
- Diseñado para usar con todos los barnices acuosos de Bona
- Hace posible un sistema rápido
- Ofrece una superficie con cuerpo
- Relleno adicional de las juntas
- Minimiza el riesgo de adhesión lateral
- Normalmente no necesita ser pulido

Datos Técnicos

Tipo de acabado:	PU acuoso de 1 componente/copolímero de acrilato
Contenido sólido:	Aprox. 40%
Tiempo de secado:	10–15 minutos a 20°C / 60% R.H.
Herramientas de aplicación:	Llana o espátula de acero inoxidable
Tasa de aplicación:	Como fondo: 1 kg/25–35 m^2 por capa, dependiendo del tipo de madera. Entre manos: 1 kg/50–100 m^2 por capa
Seguridad:	No clasificado
Punto de inflamación:	No inflamable
Tiempo de conservación:	Al menos 1 año desde la fecha de producción en el envase original cerrado
Almacenamiento/ Transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C o superior a +25°C durante el almacenamiento y transporte
Tamaño del paquete:	1 x 5 kg (60 unidades por palet)

Bona®