

BONA GEL
Descripción del producto

Características

Bona Gel es una fondo acuoso tixotrópico diseñado para aplicar con llana en suelos de madera expuestos a un desgaste normal. Una aplicación fácil y un secado muy rápido hacen que sea posible acabar el suelo y dejarlo listo en un día. Si se usa entre capas, limpia la superficie del polvo más fino y rellena juntas/arañazos menores, mejorando tanto la capacidad de relleno como la apariencia del suelo.

- PU acuoso/co-polímero de acrilato
- Diseñado para usar con todos los barnices acuosos de Bona
- Hace posible un sistema rápido
- Ofrece una superficie con cuerpo
- Relleno adicional de las juntas
- Minimiza el riesgo de adhesión lateral
- Normalmente no necesita ser pulido

Datos técnicos

Tipo de acabado:	PU acuoso de 1 componente/co-polímero de acrilato
Contenido sólido:	Aprox. 40%
Tiempo de secado:	10-15 minutos a 20°C / 60% R.H.
Herramientas de aplicación:	Llana o espátula de acero inoxidable
Tasa de aplicación:	como fondo: 1 kg/25-35 m^2 por capa, dependiendo del tipo de madera. Entre manos: 1 kg/50-100 m^2 por capa
Seguridad:	No clasificado
Punto de inflamación:	No inflamable
Tiempo de conservación:	Al menos 1 año desde la fecha de producción en el envase original cerrado
Almacenamiento/transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C o superior a +25°C durante el almacenamiento y transporte
Tamaño del paquete:	1 x 5 kg (60 unidades por palet)