

Bona Mix&Fill Plus

Nuevo Producto 2010
Nuevo
Bona.com

Un emplaste al agua con una capacidad de cubrición excepcional

bona.com/mixfillplusES

Bona®

Bona Mix&Fill Plus

Bona Mix&Fill Plus es un emplaste acuoso con una capacidad de cubrición similar a las alternativas a base de disolvente. Por su alta capacidad de relleno, su secado rápido y sus buenas propiedades abrasivas resulta un producto de excepcional confianza. En condiciones normales sólo se necesitará realizar una aplicación, lo que supone un ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. Otra de las ventajas de Bona Mix&Fill Plus es su bonita y natural coloración tanto con un recubrimiento de aceite como de un acabado convencional. Además, usted podrá trabajar sin olores desagradables ni vapores peligrosos.



Principales Ventajas

- Alta capacidad de cubrición
- Respetuoso con el medio ambiente
- Sin olores desagradables
- Secado rápido
- Fácil de lijar
- Anti-corrosivo
- Para juntas de hasta 3 mm de ancho

Ficha técnica

Agente aglutinante:	Acrilato
Contenido en sólidos:	-38%
COV:	Máximo 15 g/litro
Mezcla:	10-15% de polvo de madera para una mezcla del 85-90%
Tiempo de secado:	- 15-30 minutos* hasta la siguiente aplicación - 30-60 minutos* hasta su lijado - 1-2 horas* hasta el acabado o tratamiento al aceite
Herramientas de aplicación:	Espátula de acero inoxidable
Rendimiento:	8-12m2/litro dependiendo del tamaño y cantidad de las juntas
Peligrosidad:	Sin clasificar
Almacenamiento/ Transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5ºC ni superior a +25ºC durante el almacenamiento/transporte. Sellar nuevamente el envase después de su uso.
Caducidad:	1 año desde la fecha de fabricación, en el envase original cerrado.
Presentación:	3x5 litros (44 cajas por palet)

**Rellena la formación normal de pequeñas juntas en los suelos recién instalados, en unas condiciones ambientales de 20ºC/60%HR. Cuanto más profunda y ancha sea la junta, mayor será el tiempo de secado. Las juntas con un ancho superior a 2 mm necesitan secar durante toda la noche.*

Bona®