

Bona Naturale Base

Bona®

Bona Naturale Base

Bona Naturale es la próxima generación de protección de suelos de madera de Bona. Combina lo mejor del aceite, la cera dura, y los barnices acuosos ofreciendo un aspecto y tacto, único natural. Bona Naturale Base se ha diseñado para aplicarse antes de Bona Naturale de 2 componentes. Bona Naturale Base también puede usarse como capa inicial si se aplica Bona Naturale de 1componente.

Bona Naturale Base reducirá el riesgo de adherencia lateral y la decoloración. La composición única de Bona Naturale Base crea un aspecto y toque de pura madera. Bona Naturale Base es acuosa y contiene menos de un 10% de solventes. Bona Naturale Base está hecha parcialmente de materiales renovables y tiene todas las ventajas de un sistema duradero en base acuosa y medioambientalmente saludable. Éstas son las ventajas del producto:



Características

- El sistema Bona Naturale crea el aspecto y tacto de pura madera.
- Coloración uniforme de la madera.
- Con El sistema Bona Naturale pueden repararse puntualmente las marcas.
- Impide la adherencia lateral.
- Diseñado para ser usado con Bona Naturale de 2 Componentes.
- Parcialmente hecho de materiales renovables.

Datos Técnicos

Tipo de producto:	Fondo/ Imprimación acuoso de 1 componente
Proporción de mezcla:	El producto es de 1 componente
Dilución:	No diluir
Tiempo de secado:	1,5 hora a 20°C/60% H.R.
Herramientas de aplicación:	Rodillo Bona Naturale o rodillo de acabado Bona
Proporción de aplicación:	7–9 m^2/litros (150–120 g/m^2)
Seguridad:	No clasificado
Vida útil:	1 año desde la fecha de producción en envase cerrado original.
Almacenamiento/ Transporte:	La temperatura no puede ser inferior a +5°C o superior a +25°C durante el almacenamiento y transporte
Eliminación:	Los residuos y envases vacíos deben tratarse de acuerdo con los reglamentos locales.

Tamaño del envase: 3 x 4,5 litros (44 cajas por palet)

Bona®