

BONA OIL 45
Trabajo en el sitio.

Preparación de la superficie
La superficie a tratar debe estar lijada hasta la madera antigua, seca y sin polvo de lijado, aceites, cera y otros contaminantes. Debe usarse el sistema Bona Scrad, disco/malla de lijado o papel de lija de grano nº 120 o más fino para el lijado final de la madera.

Aplicación
Se sugiere que la aplicación se haga usando una mopa, brocha o rodillo.

Aplicar el aceite generosamente en el suelo para obtener una superficie "húmeda" uniforme. Pasados 20 minutos, extender el aceite en exceso hacia áreas muy absorbentes. Puede ser necesario tener que añadir más aceite para obtener un acabado uniforme. Esperar entre 30 y 45 minutos, pero no dejar que el aceite seque. Repetir el tratamiento hasta que la superficie esté saturada, o sea, hasta que la madera no absorba más aceite. La cantidad de tratamientos depende del tipo de madera, pero normalmente son suficientes 2-3 tratamientos.

Aproximadamente 30-45 minutos después de la aplicación final, debe pulirse el aceite excedente en diferentes direcciones usando una pulidora Bona buffer (150 revoluciones/minuto) y una almohadilla/pad marrón. Directamente después del pulido, debe quitarse el aceite excedente con un paño de algodón envolviendo el pad bajo la pulidora.

Dejar secar el aceite durante 12-18 horas. Durante este tiempo, debe evitarse el tráfico de personas. Al principio pulir el suelo usando una pulidora Bona buffer (300 revoluciones/ minuto) y una almohadilla/pad roja. Después pulir el suelo con un paño de algodón seco. Si el suelo parece poco uniforme, añadir un poco de aceite en el paño, colocarlo bajo la máquina y pulir el suelo. Pasada una hora, volver a pulir.

Para dar tiempo al aceite para curar, el suelo debe secar 24 horas sin ningún tráfico de personas.

Limpiar el suelo diariamente usando una mopa seca y/o una aspiradora. Si es necesario, limpiar con una mopa húmeda con Bona Soap añadido al agua de limpieza. Nota: Limpiar siempre usando un método lo más seco posible.

El suelo debe mantenerse regularmente con Bona Oil 25.

Aviso: Oil 45 contiene aceites de secado. Riesgo de auto-ignición. Paños usados, alfombras y similares deben colocarse en agua o en recipientes de metal sellados.

Bona®