

Bona Oil 90

Bona®

Bona Oil 90

Bona Oil 90 es un aceite de resina de endurecimiento que contiene menos de un 10% de solventes. Diseñado para el tratamiento de superficies de madera no tratadas, expuestas a un desgaste normal o elevado. Debido a su fácil aplicación y secado rápido, puede terminarse el suelo en un día de trabajo.



Características

- Basado en resina de pinos
- Sólidos secos 90%
- Fácil de aplicar
- Seca rápidamente
- Listo en un día
- Sangrado mínimo
- Excelente rendimiento
- En conformidad con RAL-UZ 38 para emisiones COV y formaldehído
- En conformidad con DIN EN 71/3 para utilizar en los juguetes de los niños

Datos Técnicos

Tipo de aceite:	Aceite de resina esterificada
Contenido de sólidos:	Aprox. 90 %
Densidad:	0,92 Kg./dm^3
Dilución:	No diluir
Tiempo de espera entre aplicaciones:	Aprox. 20 minutos
Herramienta de aplicación:	Aplicador de goma resistente a solventes
Consumo total:	Aprox. 10–12 m^2/litro dependiendo del tipo de madera
Seguridad:	No clasificado
Riesgo de incendio:	Sí (ver Hoja de Datos de Seguridad)
Punto de inflamación:	56°C
Vida útil:	Al menos 2 años desde la fecha de producción en envase cerrado original
Almacenamiento:	Almacener en lugares sin riesgo de heladas
Tamaño del paquete:	2 x 5 litros (35 cajas por palet) 6 x 1 litro (72 cajas por palet)

Bona®