

BONA OIL 90
Trabajo en el lugar

Preparación de la superficie
La superficie que se vaya a tratar debe lijarse hasta la madera original, secarse y dejarla libré de polvo del lijado, aceite, cera y otros contaminantes. Para el lijado final de la madera debe usarse el disco/ rejilla o abrasivo del nº 120 o más fino.

Aplicación
La aplicación **debe** llevarse a cabo usando un aplicador de goma duro resistente al solvente, preferentemente con una junta universal.

Aplicar el aceite uniformemente y en capas finas. Esperar durante aproximadamente 20 minutos, pero no déjese secar el aceite. Repetir el tratamiento hasta que la superficie esté saturada, es decir hasta que la madera no pueda absorber más aceite. El número de tratamientos necesarios depende del tipo de madera, pero 2-3 tratamientos son normalmente suficientes.

Aproximadamente 20 minutos después de la aplicación final, debe pulirse el suelo en sentidos alternados usando una máquina pulidora (150 revoluciones/minuto) y una almohadilla marrón. Directamente después del pulido, debe quitarse el aceite excedente con un paño de algodón envolviendo la almohadilla bajo la pulidora.

Los mejores resultados finales se obtienen si se deja secar el suelo durante la noche, pero puede pulirse pasadas 6 horas. Durante este tiempo, debe evitarse el tráfico de personas. Primero, pulir el suelo usando una pulidora (300 revoluciones/minuto) y una almohadilla roja. A continuación, pulir el suelo con un paño de algodón seco. Si el suelo parece poco uniforme, añadir un poco de aceite al paño, colocarlo bajo la máquina y pulir el suelo. Pasada una hora, volver a pulir.

Para que el producto tenga tiempo de curar, debe dejar que la superficie seque durante 24 horas sin carga.

Limpiar la superficie regularmente usando una mopa seca y/o una aspiradora. Cuando sea necesario, limpiar con una mopa humedecida con limpiador Bona Carl's añadido en el agua de limpieza.
N.B. Limpiar siempre usando un método lo más seco posible.

El suelo debe mantenerse regularmente con Bona Carl's 25.

Aviso: Carl's 90 contiene aceites de secado. Riesgo de auto-ignición. Los paños usados, alfombras y similares deben colocarse en agua o en recipientes de metal sellados.

Bona