

BONA OIL 90
Descripción del Producto

Características

Bona 90 es un aceite de resina de endurecimiento que contiene menos de un 10% de solventes. Diseñado para el tratamiento de superficies de madera no tratadas expuestas a un desgaste normal o elevado. Debido a su fácil aplicación y secado rápido, puede concluirse el suelo en un día de trabajo.

- Basado en resina de pinos
- Sólidos secos 90%
- Fácil de aplicar
- Seca rápidamente
- Listo en un día
- Derrame mínimo
- Tasa de revestimiento excelente
- En conformidad con RAL-UZ 38 para emisiones COV y formaldehído
- En conformidad con DIN EN 71/3 para utilizar en los juguetes de los niños

Datos técnicos

Tipo de aceite:	Aceite de resina eterificado
Contenido de sólidos:	Aprox. 90 %
Densidad:	0,92 Kg./dm3
Dilución:	No diluir
Tiempo de espera entre aplicaciones:	Aprox. 20 minutos
Herramienta de aplicación:	Aplicador de goma resistente a solventes
Consumo total:	Aprox. 10-12 m2/litro dependiendo del tipo de madera
Seguridad:	No clasificado
Riesgo de incendio:	Sí (ver Hoja de Datos de Seguridad)
Punto de inflamación:	56°C
Vida útil:	Al menos 2 años desde la fecha de producción en envase cerrado original
Almacenamiento:	Almacenar sin helar
Tamaño del paquete:	2 x 5 litros (35 cajas por paleta) 6 x 1 litro (72 cajas por paleta)

Bona®