Bona Polish

Ficha de Datos Técnicos

Mantenimiento

Bona Polish es un producto de mantenimiento al agua listo para utilizar, diseñado específicamente para utilización en superficies de madera barnizadas, y reforzado, por tanto, con poliuretano duradero.

- Formulado para una utilización fácil, logra un resultado uniforme.
- Reforzado con poliuretano para una mayor duración.
- Buena resistencia a las rozaduras y ralladuras.
- Disponible en Brillo y Mate.



Datos Técnicos

Agente aglutinante:	Acrilato / poliuretano
Dilución:	No diluir – el producto está listo para su utilización
Tiempo de secado:	Al menos 1 hora a 20ºC/60% HR
Herramientas de aplicación:	Recambio mopa de Microfibra de Bona
Cobertura:	Aproximadamente 50 m^2/litro
Seguridad:	Mantenga fuera del alcance de los niños.
Limpieza:	Herramientas – directamente en agua después de su utilización Material seco – Bona Polish Remover
Vida útil:	**Polish Mate:** 1 año desde la fecha de producción, en un contenedor original no abierto **Polish Brillo:** 2 años desde la fecha de producción, en un contenedor original no abierto
Almacenamiento/transporte:	Almacenar libre de heladas.
Eliminación:	Los residuos y contenedores vaciados deberán manipularse de acuerdo con la normativa local.
Tamaño del paquete:	10 x 1 litro (50 cajas por pallet) 3 x 5 litros (44 cajas por pallet

Bona Polish

Ficha de Datos Técnicos

Mantenimiento

Preparación

Asegúrese de que la superficie esté limpia y seca. No utilice polish en cualquier suelo que haya sido previamente tratado con cera. En caso de que la superficie haya sido tratada previamente con un tipo distinto de abrillantador, de que no se conozca la superficie, o esté preacabada en fábrica, con carácter previo a la aplicación, realice una pequeña prueba para confirmar la compatibilidad. Agite bien la botella antes de la utilización.

Aplicación

Aplique utilizando la Almohadilla Aplicadora de Microfibra de Bona para una superficie suave. No se recomiendan las mopas de mechas, las mopas de algodón, las mopas de esponja o similares para la aplicación. Extienda una capa consistente sobre la superficie a aproximadamente 50 m^2 por litro. Evite trabajar sobre la capa en proceso de secado, podrían producirse ralladuras. Deje secar durante un mínimo de 1 hora antes de andar sobre los suelos recubiertos. En caso necesario, podrá aplicarse una segunda capa transcurrido este tiempo. Limpie directamente las herramientas con agua después de su utilización.

1. Limpie
2. Aplique
3. Extienda
4. Alise

Consejos

- Al alisar el polish, mantenga la mopa plana respecto a la superficie, yendo de pared a pared. Evite levantar el aplicador de modo que se produzcan burbujas que puedan causar un brillo no uniforme.

- Si tiene un suelo mate, y quiere tenerlo brillante o viceversa, con frecuencia serán necesarias dos capas de abrillantador para conseguir un brillo uniforme. Respete el tiempo de secado sugerido entre capas.