

# Bona Prep

Bona®

# Bona Prep

Bona Prep es un sistema de acondicionamiento/preparación listo para usar, diseñado para optimizar la adhesión de barnices de acabado Bona, a todo tipo de acabados para suelos a base de poliuretano, incluyendo acabados aplicados en fábrica. El uso de Bona Prep dentro de un sistema asegura que se obtendrá el mejor nivel de adhesión, combinado con un buen nivel de abrasión en la superficie del suelo.




## Características

- Optimiza la adhesión del barniz de acabado nuevo
- Premezclado y listo para usar
- Rápido – basta pulverizar y pulir
- Retira marcas

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Valor pH: | Aprox. 7 |
| Densidad: | 1,0 kg/dm$^3$ |
| Dilución: | Listo para usar. No diluir. |
| Tiempo de secado: | Aprox. 15–20 minutos |
| Tasa de aplicación: | 40 m$^2$/litro por aplicación |
| Limpieza de herramienta: | Limpiar con agua |
| Seguridad: | No clasificado |
| Punto de inflamación: | No inflamable |
| Vida útil: | Al menos 2 años, desde la fecha de producción en envase original cerrado. |
| Almacenamiento / Transporte: | La temperatura no debe ser inferior a +5°C o superior a +25°C durante el almacenamiento y transporte. |
| Tamaño del paquete: | 12 x 1 litro (32 cajas por palet) |

Bona®