

# Bona Prime Intense

Bona®

# Bona Prime Intense

Bona Prime Intense es una imprimación acuosa de un componente 100% poliuretano, diseñada para aplicar en suelos de madera antes de barnizar con acabados acuosos Bona. Bona Prime Intense es fácil de usar, lijar y proporciona un aspecto uniforme con cuerpo y una rica coloración.




## Características

- Diseñado para aplicar con todos los acabados acuosos Bona
- Al basarse en una dispersión como la de barniz de acabado, proporciona propiedades de acabado
- Elevada viscosidad
- Ofrece una superficie con cuerpo
- Color de la madera intenso
- Puede lijarse con disco rejilla/malla y Scrand Wing System

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de acabado: | Barniz de base acuosa de 1 componente 100% poliuretano |
| Contenido sólido: | Aprox. 32% |
| Tiempo de secado: | 1–2 horas a 20°C/60% HR. |
| Herramientas de aplicación: | Rodillo o aplicador |
| Tasa de aplicación: | 8–10 $m^2$/litro (120–100 g/$m^2$) |
| Seguridad: | No clasificado |
| Tiempo de conservación: | 1 año desde la fecha de producción en el envase original cerrado |
| Almacenamiento/ Transporte: | La temperatura no debe ser inferior a +5°C o superior a +25°C durante el almacenamiento y transporte |
| Tamaño del paquete: | 3 x 5 litros (44 cajas por palet)<br>10 x 1 litro (50 cajas por palet) |
| Eliminación: | Los residuos y envases vacíos deben manejarse de acuerdo con los reglamentos locales. |