Bona R580

Bona R580 Es una barrera antihumedad en base Silano libre de agua y disolventes para imprimar y sellar la humedad residual de los subsuelos de cemento (hasta un 5%CM. / 90%RH.) antes de la instalación de suelos de madera. Adecuado para la utilización posterior de adhesivos en base Silano Bona R850, Bona R850 T, Bona R860 y Bona R880. Adecuado asimismo para la aplicación posterior de pastas niveladoras. Es importante tener en cuenta, que los adhesivos se pueden utilizar directamente sobre la membrana Bona R580, mientras que para las pastas niveladoras, es necesario esparcir arena de cuarzo sobre Bona R580 fresco al 80% con el fin de asegurar una buena unión.



Caracteristicas

- Un componente
- Una sola aplicación
- Rápido curado
- Fácil de aplicar con espátula
- Puede ser usado como 2 componentes para acelerar el proceso, añadiendo y mezclando bien 1% de agua.
- Producto no peligroso, manipulación y trasporte seguro sin riesgos
- **Certificado EC1R Plus**

Datos Técnicos

Tipo de producto:	En base Silano
Color:	Blanco
Viscosidad:	Fácil de aplicar, autonivelante
Densidad:	1,25 g/cm³
Agentes de limpieza:	Toallitas de limpieza Hand&Tool Cleaner, S100, acetona, etanol, El material seco solo puede ser retirado mecánicamente.
Almacenamiento / Transporte:	La temperatura no debe descender de los 5° o exceder de los 25° durante el transporte y almacenamiento. Almacenar en lugar seco y bien ventilado
Vida del producto:	6 meses. Si el producto ha sido abierto y se deja almacenado durante un tiempo es necesario removerlo bien antes de su uso
Embalaje:	Un componente- 7 Kg. por bote (60 botes por palet). Dos componentes 6 kg por Bote (60 por palet) incluido bolsa con agua (60 gramos), para ser usada como segundo componente.

Bona®