

Bona R580
Descripción del producto

Características
Bona R580 Es una barrera de humedad en base Silano libre de agua y disolventes para imprimar y sellar la humedad residual de los soportes (hasta un 5%CM. / 90%RH.) antes de la instalación de suelos de madera. Adecuado para la utilización posterior de adhesivos en base Silano Bona R850, Bona R850 T, Bona R860 y Bona R880. Adecuado asimismo para la aplicación posterior de pastas niveladoras. Es importante tener en cuenta que los adhesivos se pueden utilizar directamente sobre la membrana Bona R580, mientras que para las pastas niveladoras es necesario esparcir arena de quarzo sobre Bona R580 fresco al 80% con el fin de asegurar una buena unión:

* Un componente
* Una sola aplicación
* Rápido curado
* Fácil aplicar con espátula
* Puede ser usado como 2 componentes para acelerar el proceso añadiendo y mezclando bien 1% de agua.
* Producto no peligroso, manipulación y trasporte seguro sin riesgos

Datos Técnicos

Tipo de producto: En base Silano

Color: Blanco

Viscosidad: Fácil de aplicar, autonivelante

Densidad: 1,25 g/cm³

Agentes de limpieza: Toallitas de limpieza Hand&Tool Cleaner, S100, acetona, etanol, El material seco solo puede ser retirado mecánicamente.

Almacenamiento / Transporte: La temperatura no debe descender de los 5º o exceder de los 25º durante el transporte y almacenamiento. Almacenar en lugar seco y bien ventilado

Vida del producto: 6 meses. Si el producto ha sido abierto y se deja almacenado durante un tiempo es necesario removerlo bien antes de su uso

Embalaje: Un componente- 7 Kg. por bote (60 botes por palet)
Dos componentes 6 kilos por Bote (60 por palet) incluido bolsa con agua (60 gramos), para ser usada como segundo componente.

Seguridad
De acuerdo con las leyes Europeas el producto no es peligroso. Puede encontrar información adicional en la hoja de seguridad del producto