

Bona R770

Bona®

Bona R770

Bona R770 es un adhesivo en poliuretano de dos componentes para parquet, que respeta el DIN 281 y no contiene agua o solventes orgánicos. El adhesivo endurece a través de una reacción química sin contraerse. Bona R770 es especialmente adecuado para maderas especialmente sensibles a hincharse, y para sustratos poco o nada absorbentes. También puede usarse para el pegado de todo el área de revestimiento del suelo laminado.



Características

- Sin agua o solventes
- Sin hinchamiento de la madera
- Excelente adhesión a casi todos los sustratos y materiales de madera
- Textura firme – retiene el modelo de la llana
- Buen tiempo de apertura (70 minutos)

Datos Técnicos

Tipo de producto:	Mezcla de Poliol y MDI
Color:	Componente A: blanco; Componente B: marrón
Viscosidad:	Fácil de aplicar – estable
Densidad:	1,5 g/cm^3
Agentes de limpieza:	S100, acetona y etanol. El adhesivo endurecido sólo puede removerse mecánicamente.
Almacenamiento / Transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5° C o superior a +25° C durante el almacenamiento y transporte. Guardar en lugar seco y bien ventilado.
Vida útil:	6 meses.
Tiempo abierto:	70 minutos
Tiempo de duración de la mezcla:	45 minutos
Tamaño del paquete:	Cubos de 6 Kg. (60 por palet)

Bona®