

Bona R844

bona.com/fastening

Bona R844

R844 es un adhesivo de 1-componente, basado en silano, elástico blando, (según EN 14293) para parquet preacabado multicapa dimensionalmente estable. La tensiones al subsuelo son reducidas. El uso de una imprimación no es siempre necesaria. El adhesivo endurece por una reacción química con la humedad.



Características

- 1-componente, fácil de manejar
- Elásticoblando
- Libre de agua y disolvente, inapreciable hinchazón de la madera
- Buena adherencia a casi todos los sustratos y materiales de madera, las salpicaduras de material se pueden eliminar fácilmente
- Textura firme - mantiene el patrón de la espátula
- Fuerza de pegado inicial rápida

Datos Técnicos

Base:	Prepolímero de Silano modificado
Color:	Beige
Viscosidad:	Fácil de aplicar-estable
Densidad:	1,60 g/cm3
GIS code:	RS 10
Agentes de limpeza:	Bona S100, acetona y etanol. El adhesivo endurecido solo puede ser eliminado mecánicamente
Aplicación de carga:	De 24 a 48 horas
Tratamiento de la superficie:	Dependiendo de la humedad ambiental, y contenido de humedad de los materiales entre 2 y 4 días.
Transporte y almacenamiento:	Almacenar en lugar frio, seco y bien ventilado. La temperatura no debería ser inferior a +5º C o superior a +25 º C durante el transporte y almacenamiento.
Caducidad:	6 meses
Envasado:	24 kg (32 por palet) y 15 kg (44 por palet)

Información detallada adicional puede ser encontrada en la apropiada Hoja de Datos de Seguridad.