Bona Remover

Ficha de Datos Técnicos

Mantenimiento

Bona Remover es un decapante líquido concentrado diseñado específicamente para eliminar Bona Polish y Bona Freshen Up de los suelos de madera acabados. También puede utilizarse para eliminar rozaduras.

- Específicamente diseñado para suelos de madera acabados.
- Elimina Polish, Freshen Up y productos similares.
- Fácil de utilizar.



Datos Técnicos

Valor de pH:	Concentrado: aproximadamente 11-11,5 Mezcla lista (20%): aproximadamente 10,5
Densidad:	1,0 kg/dm^3
Dilución:	Para eliminación del abrillantador: 1 litro/5 litros de agua Para eliminación de las rozaduras: 1 tapón/100 ml de agua
Seguridad:	No clasificado
Punto de inflamación:	No inflamable
Vida útil:	Al menos 2 años desde la fecha de producción, en un contenedor original no abierto
Almacenamiento:	Almacenar sin escarcha
Tamaño del paquete:	10 x 1 litro (50 cajas por pallet)

Preparación

Asegúrese de que el suelo esté en buenas condiciones, y de que el sellado del suelo sea completo. Es importante que no se permita que Bona Remover se filtre en juntas, ya que esto potencialmente podría manchar la madera. Quite la suciedad y arenilla sueltas del suelo.

Eliminación de polishes.

Aplique el producto diluido (1 litro/5 litros de agua) uniformemente a lo largo del suelo, utilizando una mopa o aplicador similar. Espere aproximadamente 5 minutos para que la solución funcione. Limpie el suelo utilizando una máquina limpiadora adecuada con una almohadilla roja o equivalente. Elimine cualquier contaminación de la superficie con un fregadora/secadora, una mopa o similar. Finalmente, limpie la superficie profundamente utilizando agua.

La cantidad de agua aplicada al suelo deberá mantenerse a un mínimo. Es importante que todos los rastros de Bona Remover sean eliminados, ya que cualquier residuo actuará sobre el Polish o Freshen Up recién aplicados.

N.B. Los suelos que hayan sido tratados previamente con un polish o producto similar deberán lijarse hasta que vuelvan a ser madera desnuda, con carácter previo al recubrimiento.

Eliminación de las rozaduras

Aplique el producto diluido (1 tapón/100 ml de agua) al área afectada. Después de unos minutos, limpie la superficie utilizando un trapo seco.