

BONA RETARDER
Descripción del producto y trabajo en el sitio

Características

Bona Retarder es un aditivo que mejora el nivelado y prolonga el tiempo de apertura de los barnices acuosos Bona, tanto las imprimaciones/fondos como los barnices de acabado/terminación. Diseñado para usarse cuando la humedad interior es baja y/o la temperatura de la habitación es más alta de lo normal. Al usar Bona Retarder reducirá el riesgo de que el acabado seque demasiado rápido dejando marcas de rodillo en la capa seca.

- Facilita la aplicación en condiciones climáticas secas y/o cálidas
- Prolonga el tiempo abierto del barniz usado.
- Minimiza el riesgo de superposición y decoloración

Aplicación

Añadir máximo un 4% de Bona Retarder al barniz y agitar a conciencia. Aplicar el barniz mezclado con Bona Retarder de modo normal de acuerdo con las instrucciones del texto de la etiqueta de cada producto.

Datos técnicos

Tasa de mezcla:	Máximo 4% de Bona Retarder
Seguridad:	Sin clasificar
Punto de inflamación:	No inflamable
Vida útil:	Al menos 2 años, desde la fecha de producción, en el envase original cerrado.
Almacenamiento/transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C o superior a +25°C durante el almacenamiento y el transporte.
Tamaño del paquete:	12 x 200 ml (120 cajas por pallet)

Bona®