Bona Soap

Ficha de Datos Técnicos

Mantenimiento

Bona Soap es un limpiador ligeramente alcalino desarrollado específicamente para suelos de madera tratados con aceites de Bona. Incluye aditivos diseñados para nutrir la superficie y sustituir el material eliminado durante el proceso de limpieza.

- Específicamente diseñado para suelos de madera a los que se ha aplicado aceite.
- Adecuado tanto para casas como para edificios comerciales.
- Devuelve una determinada cantidad de grasa a la superficie.
- Fácil de utilizar.



Datos Técnicos

Valor de pH:	9-10 en caso de dilución con agua
Densidad:	1,1 kg/dm^3
Dilución:	0,2 litros / 10 litros de agua
Seguridad:	No clasificado
Punto de inflamación:	No inflamable
Vida útil:	Al menos 5 años desde la fecha de producción, en un contenedor original no abierto
Almacenamiento:	Almacenar sin escarcha
Tamaño del paquete:	2 x 5 litros (54 cajas por pallet) 4 x 1 litro (120 cajas por pallet)

Preparación

Elimine el polvo/arenilla etc. sueltos utilizando una aspiradora, mopa tijera u otro método de limpieza en seco. Agite bien el contenedor y disuelva 0,2 litros de Bona Soap en 10 litros de agua.

Aplicación

Limpie a lo largo de las vetas utilizando un trapo bien escurrido, una mopa o similar. Para suelos muy sucios, se recomienda la utilización de una máquina pulidora con una almohadilla verde.

N.B. Es importante que la cantidad de agua utilizada para limpiar el suelo sea la mínima. Si se requiere una superficie más brillante, el suelo puede ser abrillantado en seco. Se obtienen los mejores resultados utilizando una máquina abrillantadora (300 revs/minuto) y una almohadilla roja o blanca.