

Bona Sportive Primer

Bona®

Bona Sportive Primer

Bona Sportive Primer es una imprimación acuosa de 1 componente, para aplicar en suelos de madera usados como suelos deportivos antes de revestir con acabado Bona Sportive. Ofrece a la superficie un aspecto con cuerpo y realza el color natural de la madera.



Características

- Diseñado específicamente para usar con barniz Bona Sportive
- Elevado contenido sólido
- Ofrece una superficie con cuerpo
- Realza el color natural de la madera

Datos Técnicos

Tipo de acabado:	Imprimación acuosa de 1 componente
Contenido sólido:	Aprox. 32%
Viscosidad:	Aprox. 17 seg. (25°C, FC4)
Valor pH:	Aprox. 8
Tiempo de secado:	2–2½ horas a 20°C/60% H.R.
Herramientas de aplicación:	Rodillo Bona o Aplicador Bona
Tasa de aplicación:	8–10 m^2/litro (120–100g/m^2)
Seguridad:	No clasificado
Tiempo de conservación:	1 año desde la fecha de producción en el envase original cerrado
Almacenamiento/ Transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C o superior a +25°C durante el almacenamiento y transporte
Eliminación:	Los residuos y envases vacíos deben manejarse de acuerdo con los reglamentos locales.
Tamaño del paquete:	2 x 10 litros (24 caja por palet)

Bona®