

Bona Traffic Antideslizante

Bona®

Bona Traffic Antideslizante

Bona Traffic Antideslizante es un barniz acuoso 100% poliuretano de dos componentes para el tratamiento de superficies de suelos de madera, ofreciendo una excelente durabilidad y protección a la misma. Posee todas las características del tradicional Bona Traffic, pero con el beneficio adicional, de haber sido formulado para satisfacer el más alto estándar de resistencia al deslizamiento en lugares de trabajo, y otras situaciones donde hay mayor riesgo de vertidos accidentales de líquidos. Por su gran fricción Bona Traffic Antideslizante es la elección ideal para escaleras, cocinas, guardería, colegios y lugares similares.



Características

- Contiene menos de un 10% de solventes.
- Excelente resistencia a los arañazos y productos químicos.
- Excelentes propiedades de adherencia
- Elevada resistencia a la marcas y no amarillea
- Clasificado R10 de acuerdo a la norma DIN 51 130

Datos Técnicos

Tipo de acabado:	Acuoso 100% poliuretano 2 componentes
Contenido de Sólidos:	Aprox. 33%
Contenido VOC:	90 g/litro (incl. endurecedor)
Valor PH:	Aprox 8
Viscosidad:	Aprox. 24 seg. (25ºC, FC4)
Resistencia al desgaste:	Aprox. 2.5 mg/100 revoluciones (SIS 923509)
Brillo (a 60°):	Aprox. 25
Tasa de mezcla:	1 parte de Bona Traffic Endurecedor para 10 partes Bona Traffic
Vida útil de la mezcla:	5 horas a 20ºC
Tiempo de Secado:	3–4 horas a 20°C/60% R.H.
Herramientas de aplicación:	Rodillo Bona
Tasa de aplicación:	8–10 m2/litro (120–100g/m^2) por capa
Seguridad: Acabado:	No Clasificado
Endurecedor:	Clasificado (ver hoja de seguridad)
Vida útil:	1 año desde la fecha de fabricación en envase original cerrado.
Almacenamiento/ Transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C o Transporte superior a +25°C durante el almacenaje o transporte
Eliminación:	Los residuos y envases vacíos deben manejarse de acuerdo con los reglamentos locales.
Embalaje cajas:	3 x 4,95 litros (36 cajas por palet) (incl. endurecedor):

Bona®